

NHXMH(st)-J/NHXMH(st)-O低烟无卤屏蔽电缆

产品名称	NHXMH(st)-J/NHXMH(st)-O低烟无卤屏蔽电缆
公司名称	上海胜骅电子科技有限公司
价格	4.20/米
规格参数	规格:0.5-300平方 芯数:1-50芯 服务:可定制
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢JT22710室 (注册地址)
联系电话	15702154320 13816063631

产品详情

NHXMH(st)-J/NHXMH(st)-O低烟无卤屏蔽电缆

NHXMH-J和NHXMH-O是固定安装中使用的电力电缆，额定电压为300/500V。

有效限制电磁交变干扰

该系列电缆适用于广泛的环境，包括干燥或潮湿的房间以及在砖砌体或室外安装在墙面内部或下方，但不能直接安装在需要提高防火性能的人多或有价值的建筑物中

NHXMH-J电缆包含一个绿/黄的芯线，作为接地导体。

NHXMH-J和NHXMH-O电缆符合CE指令2006/95 / EC（低电压指令）。

NHXMH(st)-J/NHXMH(st)-O低烟无卤屏蔽电缆结构

导体：实心或绞合裸铜

绝缘：交联聚乙烯芯线绝缘

绝缘颜色：采用不同颜色区分或黑色芯线白色数字编号

屏蔽：铝箔屏蔽层

外护套：低烟无卤绝缘料

护套颜色：黑色，灰色

NHXMH-J/NHXMH-O低烟无卤电力电缆参数

额定电压：300/500V

测试电压：2000V

工作温度：-5 ° C至+70 ° C

弯曲半径：10*电缆直径

阻燃：IEC 60332-1

(可根据要求提供其他规格：镀锡铜导体，阻燃性符合IEC 60332-cat.A / B /

C，低烟无卤，耐热，耐油，耐磨，耐寒等)

采购须知

上海胜骅为电缆定制厂家，可根据客户需求定制生产，电缆定制交货期7-15天

产品质量：保证所有产品质量符合国际或国内相关认证标准，并对所提供的产品提供相

运输方式：物流送货上门

为什么这么多客户选择我们

1，质量好，价格优

2，足米足方，严格按照标准生产，不偷工减料。

3，产品质量可靠，原材料经过多重考察。

需求。种类齐全，订制性服务，根据客户使用环境要求提供相符合的产品，满足客户个性化