

3mm黑色绝缘橡胶垫 4mm黑色绝缘橡胶垫 5mm黑色绝缘橡胶垫

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 3mm黑色绝缘橡胶垫 4mm黑色绝缘橡胶垫 5mm黑色绝缘橡胶垫 |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司 |
| 价格 | 7.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北 |
| 公司地址 | 中储广场F座 |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232 |

产品详情

3mm黑色绝缘橡胶垫 4mm黑色绝缘橡胶垫 5mm黑色绝缘橡胶垫

悦明黑色绝缘橡胶垫

3mm黑色绝缘橡胶垫

绝缘胶垫的主要用途就是加强绝缘，防止触电情况的发生;绝缘垫一般用特种橡胶制成,其厚度不应小于5毫米,表面应有防滑条纹。通常铺在配电装置周围地面上,以便在操作时增强绝缘，防止高压电流通过人身·体形成回路，造成触电伤亡。

- 1、橡胶绝缘垫的边缘齐整，不得有裂纹。
- 2、气泡每平方米范围内，面积小于1平方厘米的气泡不得超过5个。任意两个气泡之间的间距不得小于40mm。
- 3、杂质的深度和长度不得超过橡胶绝缘垫厚度的1/6。

橡胶绝缘垫：

- 1、生产厂家直接对接
- 2、电力部安全器具质量监督检验出具正规检测报告

3、开具正规票

4、大量现货库存，保证供货及时

4mm黑色绝缘橡胶垫

黑色的绝缘橡胶垫有2mm-12mm厚，国标标准的

还有其它的厚度可以根据要求定做厚度，长宽厚都可以定做的

5mm黑色绝缘橡胶垫

橡胶绝缘垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等，具有较大体积电阻率

橡胶绝缘垫成分：橡胶绝缘垫主要采用胶类绝缘材料制作，用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

橡胶绝缘垫特性：无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。质量好的绝缘胶垫没有异味，没有气泡，没有凹坑，表面光滑整洁干净。

橡胶绝缘垫厚度测量：在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内，测钻的直径为6mm，平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm，压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力。绝缘垫应平展放置，以使千分尺测量之间是平滑。

橡胶绝缘垫颜色：以黑色为主，绿色，红色，灰色，蓝色根据使用需求选择。

橡胶绝缘垫表面：主要为平面，可选择防滑表面。（条纹防滑，皮革纹防滑，方块防滑等）

橡胶绝缘垫产品特点 物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。

产品用途 可用做铺设地板及工作台等

产品规格：厚度 3mm---50mm

宽度 0.1m----2m

长度 0.1m----无限长度

标准件为：5米/件或10米/件或50公斤/件或100公斤/件

绝缘抗电压 1kv ， 3kv ， 5kv ， 10kv ， 20kv ， 30kv ， 35kv ， 40kv ，