

稳定，耐用刹车助力系统，

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 稳定，耐用刹车助力系统， |
| 公司名称 | 江苏宝葫芦真空泵有限公司 |
| 价格 | 600.00/只 |
| 规格参数 | 型号:12v/24v/48v刹车助力系统 类型:电动机电力助力转向 适用车型:电动汽车 |
| 公司地址 | 中国 江都市 江苏扬州 |
| 联系电话 | 86 0514 86091769 15250653216 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------------|-----------|-----------------------|
| 型号 | 12v/24v/48v刹车助力系统 | 类型 | 电动机电力助力转向 |
| 适用车型 | 电动汽车 | 材质 | 铝合金 |
| 缸筒直径 | 55mm | 工作压力 | -0.085~-0.065 (mPa) |
| 滑阀行程 | mm | 活塞行程 | mm |
| 连杆直径 | mm | 主缸出油口连接螺纹 | mm |
| 助力比 | 5:9 | 助力器最大行程 | mm |
| 产地 | 扬州 | | |

刹车助力总成工作原理

组成部分：真空泵、控制器、储气罐、压力传感器。工作原理：传感器为低压常闭开关，当储气罐压力达到设定压力时，传感器开关断开，控制器触发端断开，控制器延时后真空泵停止工作。当储气罐内压力再次低于设定压力时，传感器闭合，控制器再次触发，真空泵继续工作。真空泵参数：

真空度 0.080mpa

流量 25l/min

噪音 50db

工作电流 3a

体积170 × 110 × 95mm

电动车配套的真空刹车助力系统，使用寿命长，价格合理，:真空泵流量: 25l/min

真空度: 0.085mpa.体积:160*130*95mm.噪音: 50db 功率35w
0.06mpa < 泵工作范围 < 0.085mpa。真空罐容积: 2l

b1f系列微型真空泵使用说明书

真空度高，抽气能力强劲

无污染传输，免维护

简介

我公司的微型真空泵主要用于医药、气体分析采样、仪器仪表、气液分离等领域。完全实现了免维护，而且泵内无油，无污染传输介质。

技术参数简表

| 型号 | 工作电压 (v) | 功率 (w) | 抽气速率 (l/min) | 真空度 (mpa) | 重量 (kg) |
|--------|----------------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| b1f825 | 220/110v | 35 | 25~16(可选) | 0.08~0.095 | 2.2 |
| | dc12 | 35 | | | 2.8 |
| b1f830 | dc12/ac220/110 | 38 | 30 | 0.085 | 2.7 |

技术参数变化恕不另行通知。最新资料请参见我公司网站：www.721868.com

详细说明

1、泵的安装

因泵工作时有振动，安装时最好有减振措施，如，在泵与安装板之间加橡胶垫等。

2、泵的工作环境

环境温度建议控制在0~50 之间；

泵不宜在室外日晒，应在清洁环境中工作。

3、泵的工作介质

泵所抽取的气体必须无腐蚀、不含油分，但允许少量水汽；介质温度建议在0~80 之间。不得让固体异物进入泵内！

4、噪音情况

当有大气流通过泵时噪音较大，抽气接近真空时噪音将大大减小。

5、装箱说明

微型泵1只；过滤器2个；减震4个；使用说明书1份

警告：

泵不具备防爆性能，不能在易燃易爆气氛中工作！

当抽取有害介质时，客户必须对整个泵进行再次密封，确保人生安全！

注意事项：

- 1、异物不得落入气咀，否则将损坏微型泵！禁止擅自拆卸！
- 2、抽、排气（水）口接法应正确，否则微型泵会工作异常或损坏。