

中兴电源ZXDU58B900 一体化组合电源 中兴48v直流电源

产品名称	中兴电源ZXDU58B900 一体化组合电源 中兴48v直流电源
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:中兴电源 型号:ZXDU58B900 类型:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

中兴ZXDU58B900嵌入式一体化开关电源

中兴ZXDU58 B900是30A系列（-48）嵌入式通信电源产品，他可以作为通信用电设备的一个部件嵌入到用电设备的机柜中。本产品采用了先进的整流器变换技术，使用于为入网设备、远端交换局、移动通讯设备、传输设备、卫星地面站和微波通讯设备提供电源

中兴ZXDU58 B900系统组成

中兴ZXDU58 B900嵌入式电源产品配置

满配置数量：一体化机箱1台，30A整流模块3台CSU监控单元1套

中兴ZXDU58 B900配置可以根据用户需求灵活更改

技术参数

使用环境

工作温度：-20 ~ 65 ，

存储温度：-40 ~ 70

相对湿度：10% ~ 90% ，

使用环境大气压：70 kPa ~ 106 kPa

交流配电

输入制式：单相三线制（L/N/PE）

额定输入相电压：220 VAC

可波动电压范围：85 VAC ~ 300 VAC

整流模块采用有源功率因数补偿技术，输入功率大于0.99.

| 整流模块采用软开关技术，额定效率大于90%

| 整流模块结构紧凑，功率密度高达1280mW/cm³

| 整流模块的MTBF 2.2*10⁵h

| 整流器内部带有cpu，可以实现智能化管理

| 整流模块超低辐射。整流模块的电磁兼容性满足EN61000、YD/T731等国内外标准的要求。整流模块的传导骚扰和辐射骚扰满足EN55022A级的要求

| 整流模块具有交流输入过呀保护、交流输入欠压保护、PFC输出过压保护过问保护功能等功能

高可靠、全智能、便捷的系统设计

| 具有良好的电磁兼容性。可以和组合电源系统通信主设备放在一起而不互相感染。

| 全智能设计，配置集中监控单元，具有“三遥”（遥测、遥信、遥控）功能，实现计算机管理，符合现代通信技术发展的要求。

| 完善的前台监控管理功能。可查阅系统实时信息、实时告警信息、历史告警信息、历史操作信息、放电记录、极值记录。可设置电源运行参数、蓄电池管理参数、通讯参数、输出干接点设置参数、告警阈值设置参数、检测值调整参数、系统信息参数、口令设置参数。可控制整流器开/关和蓄电池工作状态。

| 采用单相交流输入，具有极宽的输入电压范围（85VAC~300VAC），适用于电力不稳定的地区。

完善电池管理电池保护设计

| 完善的电池管理功能。自动管理电池的充电方式、充电电压、充电电流和充电时间，具有可靠的充放电控制功能，可延长电池的使用寿命。