

# 中兴ZXDU58W201 中兴室外48V200a数字化直流电源 中兴户外电源

产品名称	中兴ZXDU58W201 中兴室外48V200a数字化直流电源 中兴户外电源
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:中兴电源 型号:ZXDU58W201 设备类型:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

中兴ZXDU58W201室外48V数字化直流电源系统参数

中兴ZXDU68W201直流48V通信开关电源

中兴ZXDU68 W201 技术规格

工作温度 -40度到+55度

存储温度 -40度到+70度

相对湿度 10%-90%

大气压 70kPa-106kPa

场地要求 没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有爆炸危险，没有震动颠簸，地板斜角 5°

防水防尘 IP55

交流配电 三相五线制（L1/L2/L3/N/PE）

额定输入电压 线电压380vac，相电压220vac

电压范围 45hz-66hz

输入电流 100A

输入功率因素 0.99满载

家里辅助输出 2路1路为单相三孔16A维护插座；另1路为单相33A交流辅助输出,主要给热交换器的加热器和电池加热板供电

直流配电 -42vdc~-58vdc可调

输出电流 200A满配置

负载出书 6路各路容量可为6A-63A

电池输入 标准配置：2路电池输入，100A空开

效率 90%额定输入满载情况下

保护功能

标准配置；一次下电负载（5路）二次下电负载（1路）可根据用户需求配置一二次下电负载路数

机箱尺寸和重量

组合机柜 1700mm\*600mm\*600

分体机柜 整流柜900\*600\*600

电池柜900\*600\*600

组合机柜 满配置大于200kg 不包含电池组

分体机柜 满配置整流柜 > 130kg 电池柜70kg

随着运营商基站数量增加，其网络能耗迅速增长。站点获取也随着环保理念的深入人心而日益困难，土地租赁成本随之水涨船高。人力成本的日渐高涨，通信设备必须提高人机友好性以降低工程安装及日常维护费用。为满足用户全面降低TCO的要求，中兴通讯开发了ZXDU68 S301系列电源。