

中兴(5G通信)ZXDU68T301 通信电源系统48V300A 双仓电源柜可定制

产品名称	中兴(5G通信)ZXDU68T301 通信电源系统48V300A 双仓电源柜可定制
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:中兴通信 型号:ZXDU68T301 设备类型:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

中兴ZXDU68T301室内通信开关电源柜参数

中兴ZXDU68T301室内通信开关电源柜参数

工作温度：-40 ~ +55 ；

存储温度：-40 ~ +70 ；

相对湿度：10%~90% ；

大气压：70 kPa ~ 106 kPa ；

场地要求：没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有**危险，没有震动颠簸，地板倾角 5° ；

防水、防尘：IP55 ；

交流配电：

输入方式：三相五线制（L1/L2/L3/N/PE）；

额定输入电压：线电压380 VAC，相电压220 VAC；电压范围：相电压176 VAC ~ 300 VAC；

输入频率：45 Hz ~ 66 Hz；

输入电流：100A；

输入功率因数 0.99（满载）；

D级防雷泄放电流 20 kA；

交流辅助输出：2路。1路为单相三孔16 A维修插座；另1路为单相32 A交流辅助输出，主要给热交换器的加热器和电池加热板供电

直流配电

输出电压：-42 VDC ~ -58 VDC可调；

输出电流：200 A（满配置）负载输出6路，各路容量可为6A ~ 63A；

电池输入：标准配置：2路电池输入，100A空开；

衡重杂音电压<2mv<>；

峰-峰值杂音电压 150 mV（20 MHz带宽）；

效率 90%（额定输入满载情况下）；

直流防雷泄放电流 5kA；

保护功能：标准配置：一次下电负载（5路），二次下电负载（1路）。可根据用户需要灵活配置一、二次下电负载的路数；

中兴电源5G的远程医疗应用首先发挥重要作用。中兴通讯在湖北、重庆、四川、贵州、江西等多地配合当地运营商，开通5G远程会诊、移动诊疗业务。1月26日在四川省卫健委、华西医院、成都市公共卫生临床医疗中心，实现全国首例新冠病毒肺炎的三地5G远程会诊，发挥了5G大带宽、低延迟以及可靠数据传输的优势，让远程会诊更加有效。直达床边的远程会诊除了疾病救治，还可以提供日常的心理辅导和咨询服务。世界卫生组织中国疫情考察团在四川调研时称赞了该项目。

在战“疫”过程中，大数据挖掘、AI预测、3D定位等技术支撑重点区域监控、人员流动防控，以及疫情态势洞察等，发挥了重要作用。国内三大运营商给海量手机用户提供行程证明的应用，背后就来自中兴通讯等设备商的大数据技术支撑。

