

厌氧罐 围囤钢板仓质高价优 厌氧罐图片

产品名称	厌氧罐 围囤钢板仓质高价优 厌氧罐图片
公司名称	安阳围囤钢板仓有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市北关区洹北街道韩陵路7号院办公楼302室
联系电话	13783879587 13783879587

产品详情

三脚架用4mm*40mm的带铁与预埋件焊接，焊接位置在预埋件的一侧，给钢板仓力梁留有足够空间，三脚架焊接好以后，安放跳板，跳板宽度不能少于500mm，围绕基础铺设。跳板之间不能有空隙，跳板需要和三脚架用8mm铁丝固定，如果是水泥锥底基础，厌氧罐分类，内部以此方法安装，安装好吊装架以后是钢丝绳的紧固，围绕基础与吊装架捆绑钢丝绳，钢丝绳不少于两道，用5吨吊链进行紧固，检查钢丝绳是否合适的标准是，厌氧罐的作用，（用铁棍敲击钢丝绳，如果钢丝绳发出嗡嗡的响声，钢丝绳安装紧固合格）

四、占空中积小、易管理。螺旋咬口钢板仓与其他钢板仓不同，高度、直径可在较大的范围内恣意选择。两仓间间隔小至500毫米，可充沛应用空间，减小占空中积。螺旋咬口钢板仓自动化水平高，厌氧罐图片，再配以测温、料位等设备，用户管理起来十分便当。

五、强度高：钢板仓的连续螺旋咬边五倍于母材厚度，大大增强了钢板仓的抗载才能。

六、占空中积少自重轻：大正筒仓的高度直径可在大的范围内恣意选择，厌氧罐，钢板仓间距小至50厘米，可充沛应用空间。螺旋卷边钢板仓的自重仅为同容积混凝土仓的1/6，于同容积混凝土仓的钢筋重量相同，可大大的降低根底构造荷载和建仓本钱。

2：解决水泥在钢板库库底的进水与渗漏问题。本设计采用库底外高分子防水材料等技术对钢板库底部进行二次加强防水，钢板库库底上面及钢板库基础采用耐腐防水材料进行屏障的防水，钢板库基础及库底所用的混凝土全采用防水、防渗混凝土。本设计的可控防治范围：防漏等级1—3万吨的钢板库在P8—P12

之间，5—20万吨的钢板库在P12之间。

厌氧罐-围囤钢板仓质高价优-厌氧罐图片由安阳围囤钢板仓有限公司提供。安阳围囤钢板仓有限公司为客户提供“钢板仓及配套设备销售,安装,钢材销售,钢结构工程。”等业务，公司拥有“钢板仓及配套设备销售,安装,钢材销售,钢结构工程。”等品牌，专注于建筑项目合作等行业。，在河南省安阳市北关区洹北街道韩陵路7号院办公楼302室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：谷经理。同时本公司还是从事粉煤灰钢板仓，粮食钢板仓，钢板仓厂家的厂家，欢迎来电咨询。