

JIS日标等边角钢40x40x3 数据表

产品名称	JIS日标等边角钢40x40x3 数据表
公司名称	上海尼洛金属材料有限公司
价格	4650.00/吨
规格参数	数量:货源充足 执行标准:JISG3192-201 制作工艺:热轧
公司地址	浦东新区枣庄路667号421室
联系电话	021-66166013 15981519066

产品详情

JIS日标等边角钢40x40x3 数据表

日标等边角钢理论重量规格表

执行标准：JIS G3192-2008

可提供材质：SS400/A36

产品名称 规格 米重 (KG)

日标等边角钢 100*100*7 米重10.7KG

日标等边角钢 100*100*10 米重14.9KG

日标等边角钢 100*100*13 米重19.1KG

日标等边角钢 120*120*8 米重14.7KG

日标等边角钢 130*130*9 米重17.9KG

日标等边角钢 130*130*12 米重23.4KG

日标等边角钢 130*130*15 米重28.8KG

日标等边角钢 150*150*12 米重27.3KG

日标等边角钢 150*150*15 米重33.6KG

日标等边角钢 150*150*19 米重41.9KG

日标等边角钢 175*175*12 米重31.8KG

日标等边角钢 175*175*15 米重39.4KG

日标等边角钢 200*200*15 米重45.3KG

日标等边角钢 200*200*20 米重59.7KG

日标等边角钢 200*200*25 米重73.6KG

日标等边角钢 250*250*25 米重93.7KG

日标角钢是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。执行标准：JIS3101-2014，牌号：SS400、SS490等，等边角钢的

两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“65×65×6”，即表示边宽为65毫米、边厚为6毫米的等边角钢。也可用型号表示，型号是边宽的厘米数，如6.5#。型号不表示同一型号中不同边厚的尺寸，因而在合同等单据上将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全，避免单独用型号表示。热轧等边角钢的规格为2#-20#。角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件，也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库。

钢材资讯：盘条的品种很多。碳素钢盘条中的低碳素钢盘条俗称软线,中、高碳钢盘条保称硬线。随着生产技术进步,已出现方形、六角形、扇形和其他异型断面的盘条,直径的上限已扩大到38毫米,盘重从原来的40-60公斤已经增加到3000公斤,由于轧后热处理新工艺的开发,盘条表面的氧化铁皮明显减薄,组织性能也得到很大的改善。(来源：中华标准件网)