

维谛机房空调DME12MOP5 艾默生空调12.5kw /5P机房冷暖型空调

产品名称	维谛机房空调DME12MOP5 艾默生空调12.5kw /5P机房冷暖型空调
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:艾默生维谛 型号:DME12MOP5 使用范围:机房精密空调
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

维谛机房空调DME12MOP5 艾默生空调12.5kw /5P机房冷暖型空调优点：

n 高可靠性：压缩机、蒸发器、风机、冷凝器、膨胀阀、加热器、电控等关键元器件均采用工业等级高可靠选材，确保连续稳定运行。产品按照每年365天，每天24小时运行长寿命设计；每一件产品均经过严格的出厂试验

n 人机交互界面：全中文大屏幕LCD背光显示，易操作的人性化界面，的微电脑控制系统；多级密码保护，防止误操作；具备运行状态智能显示、专家故障诊断功能；先进的智能化控制技术，记录各主要部件的运行时间；设置参数自动保护，即使停电后也可以保存运行参数和告警记录；储存30条历史告警信息

n 的电网适应能力：超宽输入电压设计，三相电源机组允许电压波动范围 $380V \pm 20\%$ ，并具有独特的缺相保护功能和相序检测功能，相序错位自动调整功能；单相电源机组允许电压波动范围 $220V +20\% \sim -5\%$ ，并可提供选件满足允许电压波动范围 $220V \pm 25\%$ 的宽电压需求。机组具备高低电压自动监测和保护功能；以及可设置延时启动时间的来电自启动功能

n 极强的环境适应能力：冷凝器标准配置满足 $-5 \sim +45$ 的室外温度环境，在此范围内机组保障连续制冷工作，加热状态不受室外温度限制。可以提供满足更高室外温度环境的冷凝器配置。LEE-TEMP低温启动冷凝器配置，满足 $-34 \sim +45$ 的室外温度环境，确保北方地区冬季机房制冷需求

n 易操作维护的结构：00%全正面维护结构，易打开的前面板设计，机组维护方便易行，灵活的机组安装方式

n 网络管理功能：配置标准的RS485监控接口，提供标准的通信协议；灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换、轮流值班功能；方便的远程开关机和管理功能，远程告警及查询和远程故障处理及消声

n 经济运行功能：可以通过设置，使机组在可设定的时间内经济运行，适合节能运行的需求