

劳保鞋|棉鞋|防砸鞋|68027

产品名称	劳保鞋 棉鞋 防砸鞋 68027
公司名称	河北康发经贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:希玛 型号:68027 功能:多款供选
公司地址	河北省石家庄市裕华区塔南路200号雅清苑
联系电话	86 0311 87235888 13933818884

产品详情

品牌	希玛	型号	68027
功能	多款供选	材质	进口压花牛皮

款式可定做、中帮、可做棉鞋、功能都可定做。

皮料：进口压花牛皮外底：聚氨酯注塑成型/橡胶里材：尺寸：225-280(35-46)

	防滑 执行标准:gb/t3903.6-2005独特的鞋底花纹防滑设计，再加上聚氨酯材料本身的耐磨防滑性能，使得无论在任何场合穿着都更加自如。适用于各类企业。
	耐油 执行标准:gb21146-2007鞋底采用聚氨酯，其独特的分子结构就决定了良好的耐油效果，经测试，其体积变化率<12%，硬度增加<10(绍尔)。适用于各类企业。
	防静电 执行标准:gb21147-2007经检测，独特的防静电配方具有相当好的电气性能，其结果为 1.3×10^{10} ，远远超过国家标准 1.0×10^{10} 。适用于石油化工等企业。

	耐酸碱 执行标准:gb12018-89底部浸泡于不同浓度化学品,硫酸、盐酸、氢氧化钠中。适用于石油化工类企业。
	保护足趾(防砸) 执行标准:gb21148-2007an1 23kg重锤,落高900mm,冲击后鞋头间隙大于15mm。an2 23kg重锤,落高450mm,冲击后鞋头间隙大于15mm。适用于钢铁、冶炼、建筑、电力、汽车制造等各类企业。
	保护足趾(防砸) 执行标准:gb21148-2007an1 23kg重锤,落高900mm,冲击后鞋头间隙大于15mm。an2 23kg重锤,落高450mm,冲击后鞋头间隙大于15mm。适用于钢铁、冶炼、建筑、电力、汽车制造等各类企业。
	防刺穿 执行标准:gb21147-2007底部放入优质的防刺穿钢板,经检验其穿透力 1100n(特级)。适用于钢铁、冶炼、建筑、电力、汽车制造类等企业。
	电绝缘 执行标准:gb12011-2009pu聚氨酯电绝缘性能好,实验电压6000v,实验时间1min。适用于钢铁、冶炼、建筑、电力、汽车制造等各类企业。
	耐高温 执行标准:gb21147-2007选用橡胶材质耐高温鞋底,瞬间温度可承受 300 ± 2 。适用钢铁、冶炼等企业。