

# 绍兴玻璃钢一体化预制泵站安装

产品名称	绍兴玻璃钢一体化预制泵站安装
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

蝶阀可以安装在空间任意位置管路上。本蝶阀的安装位置应保证使用、维修和更换的方便。沟槽蝶阀安装时可以不考虑管路介质流动的方向，即允许双向流动。蝶阀安装前应存放在室内干燥处，阀板微开4~5。加油孔无防尘罩，使一些尘土进入油箱，使油含水，含杂质由于蝶阀油箱上盖有一孔，润滑水泵盘根翻水。漏在油箱上盖进入油箱。我公司为了防止上述间题再次发生，对油箱上盖的孔加堵板，加油孔加防护罩，将油箱中的油更换，并在加油前将油箱进行清洗。一体化污水预制泵站的安装选择：

根据不同的工况，从而采取不同的安装方式，大程度的保证泵站长寿命、率的运行。常规情况下，我们建议采用全内置基层湿井泵站的安装方式，除此之外，还可以采用外置阀门湿井泵站、干湿分开泵站、带维修间泵站等安装方式。

客户可根据设计图纸或现场具体使用情况来决定采用哪种安装方式。一体化污水提升泵站显著的特点：

1、厂家直销，材质可靠，外用玻璃钢筒体，内用不锈钢管路，粉碎性格栅，配置远程监控操作系统。

2、质量可靠，设计先进，运行稳定可靠。3、使用长久，防冻，耐腐蚀，防渗透性强。

4、集成化设计，FEA强度有限元分析，CFD有限元分析。5、运行，智能化控制，GPRS无线远程监控。

绍兴玻璃钢一体化预制泵站安装 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。

检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。玻璃钢一体化预制泵站

绍兴玻璃钢一体化预制泵站安装 污水泵站应用范围 1、生活小区或农村社区污水的收集与运输

2、城镇污水处理厂污水的收集与运输 3、城区低洼地区雨水的收集与运输

4、市政污水管网的建设与改造 5、老泵站的改造与扩建 6、湖泊的水体循环 玻璃钢一体化预制泵站 一般情况下，用户或承包商在交货后会立即或几周内对设备进行安装，通常我方一名专业人员会协助安装，然后启动设备并对卧螺离心机做后检测。也有可能数月不启动设备，需要进行长时间存储。在这种情况下，需要对卧螺离心机进行恰当存储，防止不恰当存储和环境因素造成设备损坏。以下存储和包装建议，以及其它可能建议，将有助于设备的长期存储：需严格选择离心机的存储位置，避免设备暴露在外界

环境的影响下，特别是避免湿度、温度波动和灰尘对设备的影响。