

# 使用挖掘机振动夯的正确操作程序

产品名称	使用挖掘机振动夯的正确操作程序
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:北奕 型号:KC200 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

## 产品详情

您是否在使用挖掘机平板夯的正确操作程序？在当前的地基压缩和场地平整操作中起着重要作用。它具有结构简单，操作维修方便，故障率低，工作可靠，压实效果好等优点，已为工人认可。但是，此操作不仅会损坏机器，还会危害人身安全。编辑教大多数工人如何正确操作平板夯。1.平板夯实机仅适用于石灰土压缩，平坦地面基础和地面平整操作。它不能用于压缩地面上的硬块或软块和硬块。不允许破坏混有碎石或碎砖的土壤。2.在操作之前，须清洁并清除工作表面。将青蛙抬进坑中时，需要使用抬升装置。如果使用上下插槽，则须使用跳板。3.无论在工作之前或工作期间是否需要携带青蛙，都应将其关闭并且不要将其打开以免故障。平板夯机是一款手持式移动电动工具。根据临时电源的规格进行连接。漏电保护器安装在电源的正面，青蛙壳经过保护和接地。4.操作人员必须穿戴绝缘产品。电机外壳必须配备两个保护零位调节器。5.压片机需要进行两次操作。我得帮忙捡电线。阵容人员还需要穿戴绝缘材料。两者必须紧密配合，以免电缆太紧并影响引起事故的线路。6.应当始终检查平板夯的电气开关和输入线之间的连接，以避免由于振动和磨损而松动和绝缘不良。7.机头碰到室内土壤时，应避开墙壁的底部，以防止由于软硬之间的差异而导致断线。8.当两个或多个平压机同时工作时，左右之间的距离为5米或以上，前后之间的距离为10米或以上。请勿将橡胶电缆缠绕在周围。平板夯是传统夯实机的升级产品。另外，请远离the头。9.记录转移和定期维护。