

成都护栏板，热浸镀锌波形护栏板及镀铝波形护栏板区别，四川护栏板厂家

产品名称	成都护栏板，热浸镀锌波形护栏板及镀铝波形护栏板区别，四川护栏板厂家
公司名称	四川荣利昌金属丝网有限公司
价格	88.00/米
规格参数	品牌:四川荣利昌 颜色:可定制 产地:四川成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号金府国际2栋14楼9号
联系电话	18583656888 18583656888

产品详情

成都护栏板，热浸镀锌波形护栏板及镀铝波形护栏板区别，四川护栏板厂家

波形梁钢护栏板热浸镀锌和热浸镀铝：外观质量-

热浸镀锌层呈亮灰色，随着时间的推移，由亮灰向暗灰转变。

热浸镀铝层与热浸镀锌层相比:国标河池护栏板，颜色为银白色，亚光，稍显粗糙，随着使用年限的增加，颜色变化不大。

热浸镀锌层由表面自由锌层和铁锌合金层组成。在热浸镀锌过程中，钢铁基体与液态锌通过铁锌反应，

在钢基上形成由不同金属间化合物相组成的铁锌合金层，合金层将表面自由锌层与钢基牢固地结合在一起，使镀层具有良好的粘附性能。

相对来说，热浸镀锌层的应用历史比较长、应用面及用量也比较大，目前在高速公路建设中，也逐渐开始用热浸镀锌涂层。

一、栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.2米、1.4米、1.85米、2米、2.15米、2.27米，壁厚为4MM/4.5MM。

三、每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

四、三波护栏板的规格长4.32米，宽505毫米，厚度为3毫米，4毫米。

五、二波护栏板的规格长4.32米，宽310毫米，厚度为3毫米，河池护栏板到货价，4毫米。

四川荣利昌金属丝网有限公司生产销售波形梁护栏产品：护栏板，高速公路护栏板，桥梁护栏板，河池护栏板，两波、三波热镀锌护栏板、立柱、防阻块、柱帽及相关交通安全设施配件等。