

化工毒气5000毫克/每立方米等

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 化工毒气5000毫克/每立方米等 |
| 公司名称 | 上海宏洁环保成套设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市杨浦区松花江路251弄7号303室 |
| 联系电话 | 021-65740266 13818003581 |

产品详情

有限公司是一家专业治理各类废气、异味气体、油烟粉尘为主的环保设备制造公司。本公司依靠最先进的中国技术专利研发的“等离子体净化设备”是在“等离子体”空气净化器基础上发展起来的第5代“低温等离子体”系列产品，是目前国内外众多空气净化设备中最先进的一种处理设备。

等离子净化设备”广泛用于；

治理油烟粉尘领域；大型火力发电厂、卷烟厂、纺织厂、印刷厂、造纸厂、钢铁厂、水泥厂等。

治理废气、异味气体领域；

污水、垃圾处理厂、泵站、石化厂、化工厂、制药厂、卷烟厂、香精厂、屠宰场等。

空气净化方面；

医院、餐饮、宾馆、娱乐场所、车船，航空候车室等公共场所、及办公室、家庭、轿车、实验室等

等离子体被称为物质第4形态，由电子、离子、自由基和中性粒子组成。本公司依靠专利技术研发、制造的“低温等离子体”系列产品是利用等离子体。以每秒800万次至5000万次的速度反复轰击异味气体的分子，去激活、电离、裂解废气中的各种成份，从而发生氧化等一系列复杂的化学反应，再经过多级净化，将有害物转化为洁净的空气释放至大自然。“

低温等离子体空气净化设备的性能特点：

- 1、“低温等离子体”设备属高新科技产品，自动化程度高,工艺简洁,操作简单,方便.无需专人看管，遇故障自动停机报警。
- 2、节能：运行费用低廉是“低温等离子体”专利核心技术之一,处理5000m³/h臭气，耗电量仅1000w。
- 3、适应范围广：在高温350℃,低温-20℃的环境内,净化区均可运转,特别是在潮湿,甚至空气湿度饱和的环境下仍可正常运行。

- 4、设备使用寿命长：本设备由不锈钢材，铜材、环氧树脂等材料组成，抗氧化性强，在酸性气体中耐腐蚀。使用寿命长达10年以上。
- 5、“低温等离子体”设备内使用电压在36伏以下，安全可靠，对人体不构成任何伤害。
- 6、“低温等离子体”设备组合性强：可以串并联混合应用，在处理高浓度异味气体时能发挥明显优势