

# 高剪切管线式均质乳化机及其相关产品

产品名称	高剪切管线式均质乳化机及其相关产品
公司名称	上海启双机电有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:根据用户可定制真空釜类乳化机
公司地址	上海胜辛南路500号
联系电话	86 21 63179451 13370058880

## 产品详情

乳化机类型	均质乳化机	效果	高剪切乳化机
工作方式	根据用户可定制真空釜类 乳化机	适用场所	工业生产用
适用物料	各类流动液料产品	料筒形状	管道型
品牌	启双	型号	130
电机功率	22KW ( Kw )	装置方式	固定式

管线式高剪切均质乳化机是用于连续生产或循环处理精细物料的高性能设备。装有1-3组对偶咬合的多层转、定子，转子在马达的驱动下高速旋转，产生强劲的轴向吸力将物料吸入特殊设计的狭窄工作腔，使其达到最高的剪切概率，杜绝死角现象，在工作区经过定、转子多层、密集、均匀的处理后，从径向喷射出来，经过一次或几次循环处理后，最终在短时间内得到长期稳定的高品质产品。与釜内高剪切均质乳化搅拌头相比，具有更高效，彻底，但多相连续匀质乳化需要计量或预混合。在与预混合釜相配合循环工作时，管线式高剪切均质乳化泵还可以承担多种任务:粉液原料的吸进料、小料加入、循环热交换、成品输出。