

优质捆绑器、拉紧带、收紧器——鹏举

产品名称	优质捆绑器、拉紧带、收紧器——鹏举
公司名称	泰州市鹏举绳网有限公司
价格	30.00/条
规格参数	材质:锦纶、丙纶、涤纶 承载:1—120T (kg) 适用范围:运输、仓储、
公司地址	泰州市高港区口岸街道远东大道北侧
联系电话	0523-86935868 13625173905

产品详情

材质 锦纶、丙纶、涤纶 承载 1—120T (kg)
适用范围 运输、仓储、

泰州市鹏举绳网有限公司

本厂主要生产复合吊装绳成套索具、尼龙复合吊装绳、橡胶复合吊装绳。起重1t-300t。生产尼龙吊绳、尼龙吊带、尼龙软梯、钢丝吊绳、钢丝吊网。尼龙安全网、密目安全网、安全带、起重吊链成套索具。船用缆绳、防护网、钢板起重钳等各种夹具。各种吊钩、液压工具、搬运装卸车、升降机等上百种规格的产品。

stock no 代码	lashing capacity 拉紧能力(kg)	webbing width 织带宽度	m.r.s最小破断力 (kg)	fixed length 固定长度(m)		st035	收紧器
rtd25-040	400	25mm	800	0.3	400	800	800
rtd25-050	500	25mm	1000	0.3	500	1000	1000
rtd30-075	750	30mm	1500	0.3	750	1500	15000
rtd35-075	750	35mm	1500	0.5	750	1500	15000

rtd35-100	1000	35mm	2000	0.5	1000	2000	2000
rtd35-150	1500	35mm	3000	0.5	1500	3000	3000
rtd50-150	1500	50mm	3000	0.5	1500	3000	3000
rtd50-200	2000	50mm	4000	0.5	2000	4000	4000
rtd50-250	2500	50mm	5000	0.5	2500	5000	5000
rtd75-350	3500	75mm	7000	0.7	3500	7000	7000

收紧器是用于货物的运输、移动、装运或仓储时的固定功能。它们具有锁紧后，不会脱落，安全可靠，轻便、操作简便，保护物体不受损伤。

材料：聚酯 尼龙

杜邦丝标准：欧洲标准en12195-2 as/nzs 4380
长度：根据客户需求温度范围：-40 -100 安全系数：2：1