

## 600ml聚氨酯密封胶 单组份聚氨酯密封胶种类

产品名称	600ml聚氨酯密封胶 单组份聚氨酯密封胶种类
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	19.00/支
规格参数	包装:袋装 型号:PJ220型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1、单组份聚氨酯密封胶施工方案：

确认单组份聚氨酯密封胶数量。合理分工，并按施工方案进行单组份聚氨酯密封胶施工。施工完毕后，打扫施工现场。并清点单组份聚氨酯密封胶数量。进行结。根据现场施工情况和使用单组份聚氨酯密封胶数量，安排下一次。单组份聚氨酯密封胶施工。嵌缝工艺流程：伸缩缝处理 称条安装 伸缩缝封闭与防护 涂刷界面剂 嵌缝作业 现场清理。伸缩缝处理：伸缩缝两侧多余的混凝土应用锤子，凿子和角磨机将其清理。接缝内的多余泡沫塑料、杂物，碎石等应用角磨机和一字螺丝刀将其清理。然后使用扫帚、吹风机，将伸缩缝及附近混凝土的杂物吹扫干净、确保伸缩缝内的清洁干燥。称条安装：选择适宜的泡沫衬条，并将其放入伸缩缝内，泡沫衬条宽度要大于缝宽。

### 2、单组份聚氨酯密封胶的种类：

单组份聚氨酯密封胶是用来填充空隙（孔洞、接头、接缝等）的材料，兼备粘接和密封两大功能。聚氨酯密封胶与硅酮密封胶、聚硫密封胶构成了目前密封胶的三大品种。“单组分”主要是相对“双组分”而言的，有一种双组分聚氨酯胶，在使用的时候需要将A、B组分，按比例均匀地混合才能起到粘接密封的效果；而单组分则直接使用，方便、简洁，施工简便。“湿固化”是指，单组分聚氨酯胶是利用于空气中的微量的水蒸气反应而固化，与基材表面的基团反应起到粘接作用。与传统的硅酮胶相比，聚氨酯密封胶具有3倍以上的高伸长率和2倍以上的粘接强度。

### 3、单组份聚氨酯密封胶应用范围：

单组份聚氨酯密封胶使用于尼龙胶、防水性涂料、粘合剂、地下墙防水、防水性油墨、弹性防水胶浆体系。所以在各种防水，防渗工程前结合自身特点制定相应的科学合理的使用方案和验收方法。遇水膨胀止水条截面有矩形梯形三角形等。截面规格等几十种长度，规格尺寸，膨胀率均可根据用户需要加工定做。GB柔性填料规格可根据用户需求加工定做成任意尺寸及各种形状的断面,水利工程中常用的断面形状为长方形,规格为,包装为公斤/箱袋),一般箱装的比较多。单组份聚氨酯密封胶的叙述是一种和硅酮这两种产品都是在各种建筑工程中经常使用到的密封材料，这两种产品可以说是各有优劣。同时，这两种产品

在使用过程中都发挥着很重要的作用。