

# 制品型止水条 工程橡胶止水条施工说明

产品名称	制品型止水条 工程橡胶止水条施工说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	17.00/米
规格参数	型号:PZ250型 规格:20x30 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

温馨提示：

我公司遇水膨胀橡胶止水条系列众多，因遇水膨胀止水条规格型号不同价格不同，此条遇水膨胀止水条价格仅供参考，实际价格以客户提供的具体规格型号客服报价为准！

遇水膨胀止水条的止水原理：

遇水膨胀止水条是靠吸水膨胀后与混凝土挤密,堵塞空隙来止水的,桩头遇水膨胀止水条施工过程中不可预见的问题较多,一是钢筋密不好放置。二是时间过长,吸潮膨胀,影响效果。三是施工缝处不平整,接触不良。一般用于次要部位或要求不严的部位。钢板止水带连接部位要求焊满,效果当然是很好的,但成本要高很多。遇水膨胀止水条适用于混凝土施工缝的阻水抗渗密封,可用于地下室、游泳池、隧道、污水地、水利工程、人防工程等混凝土施工中的施工缝、后浇缝、沉降缝。

遇水膨胀止水条施工方法：

遇水膨胀止水条施工时，将钢管就位，校正合适后进行混凝土的墙体支模，浇筑混凝土前在钢管中部粘贴遇水膨胀止水条一道，使水膨胀止水条贴紧粘牢在钢管上，才能开始浇筑。因为遇水膨胀止水条的特点是在碱性溶液中膨胀率小，故不必担心在混凝土未凝固前发生较大的膨胀。工程完成后过水，遇水膨胀止水条遇清水后膨胀，充满钢管与混凝土墙之间可能产生漏水的缝隙，从而防止钢管与混凝土墙之间的接缝渗漏。同时遇水膨胀止水条也常用于桩头与混凝土承台之间的防水处理。

遇水膨胀止水条应用：

遇水膨胀止水条是一种的防水材料。在广大设计和施工人员的支持和推荐下，多年以来,遇水膨胀止水条已经被广泛运用于各种不同类别的钢筋砼自防水结构的地下工程中，其的弹性、延伸性和膨胀止水性已享誉全国，遇水膨胀止水条优越的耐水性耐化学介质性耐久性和耐候性已被其日夜服务的地下商场、地下车库、地下引水工程、沉井、防汛墙等多项工程所证实。

遇水膨胀止水条产品特点：

(1)遇水膨胀止水条产品使用很简便，随工程各种管道和穿墙管螺栓尺寸大小可任意组合密封。

(2)遇水膨胀止水条又可与橡胶止水带，组合成遇水膨胀橡胶止水带。底解决了橡胶止水带与砼构筑物绕渗问题。

(3)遇水膨胀止水条可用于地下管道堵漏，将遇水膨胀止水条多用途密封带，紧缠绕于裂缝处或渗漏点。然后用混凝土密封，也可用其它方法密封。