

10x20腻子型橡胶止水条 国标遇水膨胀止水条价格

产品名称	10x20腻子型橡胶止水条 国标遇水膨胀止水条价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	颜色:黑色 材质:橡胶 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、腻子型橡胶止水条安装说明：

在大部分情况下，工程的安装进度都非常赶，任何步骤都有规定的时间，不能有太大的误差，腻子型橡胶止水条的安装在实际应用中需要24小时的时间来初步膨胀，等到完全膨胀则需要5-7天时间，所有安装腻子型橡胶止水条的工作提前规划好，这样后续的施工步骤才能不被打扰，井然有序的继续下去。

2、腻子型橡胶止水条性能参数表：

型号：腻子型

规格：10×20

材质：橡胶

材质：遇水膨胀橡胶

膨胀率：220%

拉伸强度 (Mpa): 3.5

包装说明：（10×20mm包装）：10米/盘；8盘/箱；80米/箱。

3、ST止水条与腻子型橡胶止水条的区别：

相同：都具有防水密封的作用，都为挤出型。

区别：1.材质不同：ST止水条是三元乙丙橡胶发泡条与高黏性聚合物的复合体，不具有膨胀功能，但外层具有粘结性，自黏反应性聚合物对混凝土凹凸表面填充性好、黏性强、防水性能好；腻子型橡胶止水条以膨胀橡胶为主要原材料，遇水能膨胀。遇水后自行膨胀，将空隙填充，达到防水效果。

2.生产工艺不同：两种止水条虽然都是挤出型，但是因材质不同，加工工艺也有所不同。ST止水条因是复合型的，所以要经过两次加工，首先加工里层的三元乙丙橡胶发泡条，挤出成型后，再在外层复合高黏性聚合物，然后用隔离纸进行包裹装箱，防止黏连。腻子型橡胶止水条品牌制作工艺也不同，腻子型止水条是挤出成型。

4、腻子型橡胶止水条使用场景：

腻子型橡胶止水条适合用于尼龙胶、防水性涂料、粘合剂、地下墙防水、防水性油墨、弹性防水胶浆体系。腻子型橡胶止水条是一种安装施工方便，价格低廉，腻子型橡胶止水条在长时浸水作用下无溶解物析出；腻子型橡胶止水条与其他遇水膨胀止水带相比，分别是它的遇水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。