

养殖湿帘冷风机安装注意事项

产品名称	养殖湿帘冷风机安装注意事项
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

冷风机安装于窗、墙以外，用三通接头与对话框或墙口或墙孔相连。冷风机出入口应当高一些，不适合直吹身体。安装前，先用角铁焊上固定支架，其主要参数规格，由安装当场状况明确。充分考虑维修工人进到机内安全性，宜选用40-50角铁。

湿帘冷风机距墙间距应超过30CM，以防进到该侧湿帘气旋遇阻。湿帘冷风机自然通风方法一般有纵向和横着二种，横着自然通风气旋过流断总面积大，风力小，非常容易导致很大总面积盲区，而纵向自然通风气旋断总面积小，风力大，盲区总面积不大。应用标准批准状况下，应当尽量选用优秀纵向自然通风方法。

生产车间降温

机器设备优选湿帘冷风机，生产车间

降温分成：水蒸发空调、移动[环保空调](#)、节能空调、湿帘冷风机、[水温空调](#)

、风盘等设备来采用降温。不一样降温方式 应用不一样的机器设备，现阶段运用广的是工业生产冷风机（关键机器设备有抽滤增压）、抽滤电动机、空调蒸发器、湿帘及喷泉，湿帘用以气体挥发和风扇叶片旋转正压力运输[冷气机](#)

降温，在其中以便携式式冷风机和离心式风机的运用广。养殖湿帘冷风机安装注意事项

蒸发式冷风机降温换气机组原理：依据“水蒸发吸收热量，蒸发面积影响蒸腾功率”物理现象，使空气通过实践换热面积为外表多倍的蒸发湿帘，将很多的热量吸收，然后到达降温的意图。冷风机降温原理“多层波纹纤维叠合物”湿帘特性核心部件是直接蒸发式湿帘—“多层波纹纤维叠合物”湿帘是瑞典的发明专利，它是通过格外的“多层波纹纤维叠合物”，其特色是：有杰出的吸水功能和通风功能，质地健壮，耐水浸泡而不变形；耐腐蚀，正常运用寿命可超越5年。“风机”运用的蒸发湿帘，其换热面积为

外外表积的100倍，因此降温作用显著。

体系构成：主机、排风口、新风口、风道。养殖湿帘冷风机安装注意事项

体系特色：

安稳，牢靠；

继续不断通风；

舒服，安康；

占用空间小；

体系无需修理；

能耗低，无噪音；养殖湿帘冷风机安装注意事项

运用寿命长。

蒸发式降温换气机组换气原理蒸发式降温换气机组适用于敞开式及半开敞式环境，可以直接运送天然风及运送降温后的冷风。室外新鲜空气经蒸发式降温换气机组过滤、降温后向室内连绵不断的很多运送，将室内带有异味、粉尘和混浊炽热的空气排出室外，一起统筹换气、降温及添加空气含氧量等多种作用，格外适用于高温及人群密布场所。