

# 绍兴伸缩门 伸缩门公司 航帆门业

产品名称	绍兴伸缩门 伸缩门公司 航帆门业
公司名称	杭州航帆门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市富阳区大源镇大源村
联系电话	18357191010 18357191010

## 产品详情

伸缩门关不拢 即：在正常关门时，出现倒退现象。

- 1、限位磁铁没有正确安装，请参照说明书再次安装；
- 2、红外线防撞距离过远，请在机头内功能电路中将红外线防撞距离调节旋钮，将距离调短；
- 3、防撞装置坏，调节距离失灵，更换功能电路或请专业人士检修。

伸缩门 防爬装置无故报警？

- 1、判定为单独防爬装置还是与门控系统配套使用的防爬装置，如果是单独防爬装置，由于不采用功能，即使有飞虫飞过或树叶飘落碰到防爬红外线探测区域，装置都会报警；
- 2、防爬探头损坏，导致发射部门发射的红外线不能接收或接收部份无法接收红外线，请专业人士检修或重新更换探头；
- 3、安装伸缩门地段路面过于不平，导致所发射的红外线有时能被接收，有时则无法接收，请专业人士参考修整路面，或采取其它措施。

## 简易故障排除

故障现象 原因 排除方法 自动门不能开、关 无电源 检查、接通电源 遥控器无电或损坏 检修、更换遥控器

离合器没合上用专用钥匙将离合器合上 自动门开和关时 均不能自动限位 限位开关工作不良  
检修、更换限位开关 电源线头接反 调换电源线 自动门在一个方向 不能自动限位 限位开关工作不良  
检修、更换限位开关 十、电动门遥控器遥控距离的影响因素 影响电动门遥控距离 ( Remote distance of RF Remote Control ) 的因素主要有如下几点：

- 1、发射功率：发射功率大则距离远，绍兴伸缩门，但耗电大，容易产生干扰；
- 2、接收灵敏度：接收灵敏度提高，遥控距离增大，但容易受干扰造成误动或失控；
- 3、天线：采用直线型天线，并且相互平行，遥控距离远，但占据空间大，伸缩门多少钱，在使用中把天线拉长、拉直可增加遥控距离；
- 4、高度：天线越高，遥控距离越远，伸缩门安装，但受客观条件限制；
- 5、阻挡：目前使用的无使用国家规定的UHF频段，其传播特性和光近似，直线传播，绕射较小，和之间如有墙壁阻挡将大大打折遥控距离，如果是钢筋混凝土的墙壁，由于导体对电波的吸收作用，影响更甚。
- 6：遥控器电池电压低！
- 7：空气湿度影响！

## 伸缩门的适用范围

伸缩门适用于各类商店和商场、宾馆、银院、学校、机关、厂矿、车站、码头、仓库、变电室及工业厂房等装璜设施。

## 防火伸缩门的构造及其安装与调试

(1)防火伸缩门的构造。防火伸缩门由帘板、卷筒体、导轨、电气传动等部分组成。帘板为1.5mm厚的冷轧带钢轧制成“C”型板重叠联锁，具有刚度好，密封性能优的特点。亦可采用钢质“r型串联式组合结构。另配温感、烟感、光感报警系统，水幕喷淋系统，遇有火情自动报警，自动喷淋，门体自控下降，定点关闭，使受域人员得以疏散。全系统防火综合性能显著。

防火伸缩门一般都安装在洞口墙体的局部后墙体的预埋铁件上。

(2)防火伸缩门的安装与调试。防火伸缩门的安装与调试顺序如下：

1) 按设计型号，查阅产品说明书和电气原理图。检查产品表面处理和零附件。量测产品各部位基本尺寸。检查门洞口是否与伸缩门尺寸相符；导轨、支架的预埋件位置、数量是否正确。

2) 测量洞口标高，伸缩门公司，弹出两导轨垂线及卷筒中心线。

3) 将垫板电焊在预埋铁板上，用螺丝固定卷筒的左右支架，安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。

绍兴伸缩门-伸缩门公司-航帆门业(推荐商家)由杭州航帆门业科技有限公司提供。杭州航帆门业科技有限公司是从事“卷闸门,伸缩门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。