

地下室外墙和后浇带施工专用黑色止水带代理分销

产品名称	地下室外墙和后浇带施工专用黑色止水带代理分销
公司名称	山东路业工程材料有限公司
价格	28.00/米
规格参数	规格尺寸:PN-220/20 × 30 体积膨胀倍率:(72h) ,% 高温流淌性:(80 × 5h)
公司地址	肥城市
联系电话	13335272778

产品详情

橡胶止水带

橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。以天然橡胶或各种合成橡胶为主要原料，掺入多种助剂和填充料，经塑化、混炼、压延和硫化等工序制成。根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围为-45 --+60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用

橡胶止水带适用范围

橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等