

建大仁科 油烟监测 油烟检测仪价格 餐饮油烟检测仪

产品名称	建大仁科 油烟监测 油烟检测仪价格 餐饮油烟检测仪
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 存储容量:13万条 型号:RS-LB-330
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

产品详情

具体价格需要根据您的选型和参数定，可留言或致电我们，量大从优！！

1、产品介绍

RS-LB-330是我司响应国家环保行业油烟治理(MFC)浓度进行的一款油烟在线监测主机。并主机能够对餐厨油烟浓度进行实时监测，可插入普通油烟或物联网电表，通过电流互感器采集两路电流信号，监测净化器或风机是否正常工作，避免净化器或风机不工作，造成油烟浓度超标。我司设计了专用的传感器，监测更准，隔离合理，采用吸管式方式，避免油烟浓度波动，分辨率高，精度准确。

2、功能特点

实时监测油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度，并可设置上限值，超限自动报警。
2路电流检测，能够同时检测风机和净化器是否工作，可根据风机和净化器功率大小设置检测电流报警值。
采用开口式电流互感器，不用剪断风机或净化器线缆即可测量。
可设置三个独立的工作时间段，时间段内超限才报警，时间段外超限不报警。
选配4G(可选)通信接口赠送1年物联卡，数据可直接上传我司提供的免费云平台、政府油烟监控平台。
7寸电容触摸屏操作简单。全中文操作界面，美观大方。
交流220V供电、IP65防护等级，可常年工作于室外，不惧淋雨日晒。

3、技术参数

检测项目	油烟浓度	颗粒物浓度	非甲烷总烃浓度
检测范围	0-200mg/m ³	0-10mg/m ³	0-100mg/m ³
供电电压	交流220V	交流220V	交流220V
防护等级	IP65	IP65	IP65
通信接口	4G	4G	4G
数据存储	13万条	13万条	13万条
报警方式	声光报警	声光报警	声光报警
安装方式	吸管式	吸管式	吸管式