

进口格莱圈 格莱圈 橡胶

产品名称	进口格莱圈 格莱圈 橡胶
公司名称	北京欧耐橡胶制品有限公司
价格	3.00/件
规格参数	类型:格莱圈 材质:橡胶 作用:孔用密封
公司地址	中国 北京 北京市通州区 北京市通州区
联系电话	86-010-80818525

产品详情

类型	格莱圈	材质	橡胶
作用	孔用密封	品牌	欧耐
型号	齐全	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-60-180 ()
使用压力	45 (MPa)	是否进口	是
适用范围	油缸	性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损

专业的油缸，气缸，密封件供应商，密封件批发,零售兼营。鼎力支持中国密封行业的发展。德国密封件 simrit cfw 油封baux2、bauslx2、bafudx7、bafudslx7、bau、bausl、ba、basl、baumx7、baumslx7、babsl、b1f ud、b1fudsl、b1u、b1usl、b1、b1sl、b2fudsl、b2u、b2usl、b2、b2sl、b2pt、b2fud merkel mm 活塞杆用lf300、ni150、ni250、ni300、ni400、syprim sm、t20、t22、t23、t24、tm20、oms-mr、oms-mr pr、oms-s、oms-s pr、ki310、ki320、ki520、s8、tfmi、es、esv,活塞用na150、na250、na300、na400、t18、omk-e、omk-es、omk-mr、omk-pu、omk-s、l27、l43、simko300、simko320x2、simko 520、t19、tfma mff 防尘as、asob、auas、auasob、aups、p6、pu5、pu6、pu7、pu8、pu9、pt1、pt2、pu11、ekf、fra、fri、kb 、sb、pu82、pu83freudenberg mff mm德国德氏封dichtomatik密封件台湾密封件 nak油封 sog油封 台湾dz(鼎基)密封件tto油封 tto tc tb ga vcw vb vc va vs vda vds dkb防尘 cho油封 jemp 油封日本密封件 nok ush uph usi dsi lbh uph idi odi isi usi tc tb p系列 g系列 s系列 as系列o型圈 ars 骨架油封阪上sakagami 华尔卡 valqua uhs dhs unp uhp uns uhr unr sakagami ser ars mya sdr sky英国密封件 hallite密封件 dli美国密封件 cr油封 美国派克parker油封 garlock油封意大利密封件 液路坚(tecno) tecnotex tse tse/ai tgo gt/5 gt/t pse pse/k tts tts/l tti tti/l tth ttx tli gua-ring tipo hbt tpm tpm/p tpm/e tpl tps/t tps/g tde tpd pde pdh pdp tgu gt/3 gt3 va tru ttu tte tte/w tht tut tto ttq ttd ttw spg gua-ring agi age agi/s afe afe tf ghm ghk ghy ghw gpk gpa ga ghs ghp gpw ggw gds gss o-ring gks gkm tecnoleo polypac polyseal du 特鲁特油封tenute意大利aston密封件 ats 荷兰eriks优质供应油缸支承环 衬套 挡圈，德国宝色霞板 特瑞宝耐磨带

fxmd孔用组合密封件(格莱圈)

一. fxmd孔用组合密封件(格莱圈)

性能和用途

由高耐磨聚四氟乙烯复合材料矩形圈和o形橡胶密封圈组成。o形圈提供足够的密封力，对矩形圈的磨耗起补偿支撑环配套使用，缸径小于 40的规格应采用分体沟槽。

适用于液压缸活塞密封，可双向密封。

工作压力：0~40mpa 最高60mpa 往复速度： 5m/s

摆动或旋转运动： 3m/s

使用温度：-40 ~200 （由o形圈的材质而定）

适用介质：液压油、汽、水、乳化液等。

产品结构和沟槽形式：

订货示例：

油缸内径100mm

标记：fxmd-100

设计参考标准

本产品符合gb/t15242-94可参考busak+shambanpt010-080freudenberg

omk-mr, parker oe,nok spgo, dichiomatik k30

优点：

优良的滑动性能，没有爬行效应

动态和静态密封性好

抗磨强度高，使用期限长

使用温度范围广，化学稳定性高（根据o形圈的材料而定）

安装简单方便

材料：密封环由聚四氟乙烯复合材料制成，o形圈为丁腈橡胶制成，其它材料可定做。