

工业电烘箱、抽屉式电烤箱、石墨烤箱

产品名称	工业电烘箱、抽屉式电烤箱、石墨烤箱
公司名称	长沙市朝明电器有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:CMDQ 型号:CMDK-30F 温度范围:0-600 ()
公司地址	长沙县金鹰机电市场4区
联系电话	0731-82207652 15874851565

产品详情

品牌	CMDQ	型号	CMDK-30F
温度范围	0-600 ()	功率	5-30k (W)

烘箱是利用电热丝隔层加热使物体干燥的设备。它适用于比室温高5~300 (有的高200) 范围的烘培、干燥、热处理等，灵敏度通常为 ± 1 。一般由箱体、电热系统和自动控温系统三部分组成。广泛用于制药、食品、化工等行业对物料进行加温烘干或

除湿.....注意事项：

- 1.烘箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。
- 2.要注意安全用电，根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线，并应有良好的接地线。
- 3.当一切准备工作就绪后方可将物品放入烘箱内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。为了防止温控失灵，还必须照看。
- 4.放入物品时应注意排列不能太密。散热板上不应放物品，以免影响热气流向上流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。
- 5.有鼓风的烘箱，在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启，否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。
- 6.工作完毕后应及时切断电源，确保安全。
- 7.烘箱内外要保持干净。
- 8.使用时，温度不要超过烘箱的最高使用温度。
- 9.为防止烫伤，取放物品时要用专门工具。

订货说明

- 1、可根据用户生产工艺要求，确定烤箱内膛尺寸，电加热器功率，配置合理的电加热器,布置热风循环可使烤箱内温度均匀，增大干燥或烘烤强度，烤箱温度可达300
- 2、可按用户要求配套搁架或小车

- 3、烤箱内膛可按用户要求选择冷轧碳钢板或不锈钢板
- 4、烤箱外部材料为冷轧钢板，内外有隔热保温层。
- 5、电控箱设置有智能pid温控仪，按键设定参数，并可按用户要求增加超温保护时间设定多种功能。
- 6、多组电加热器由多路组成，每路均可单独设置断路器，便于维护和单独投运

可根据用户产量，排湿量等工艺参数，替用户进行非标设计，制造。欢迎广大用户垂询订购