

温州活动式挡烟垂壁 恒邦防火欢迎您 活动式挡烟垂壁价格

产品名称	温州活动式挡烟垂壁 恒邦防火欢迎您 活动式挡烟垂壁价格
公司名称	杭州恒邦防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳市大源镇兴源路8号
联系电话	18968046586 18968046586

产品详情

挡烟垂壁挡烟垂壁

工作原理：可按一个单元或多个单元制作安装，控制机构装于墙面或柱面上，当发生火灾时，控制中心输出信号，使电机或执行机构启动，挡烟垂壁开始工作(也可用手动按钮控制或烟传感器控制)，形成一带高500mm~800mm的挡烟垂壁，各单元徐徐上升直到恢复原位。展开、收回相关设备联动也可实现自动控制。

技术参数：1单元下垂或恢复原位时间不超过6s

2电动机：电压AC380V，电流1.1A，功率 0.18kw

3单元长度： 8米

4垂壁高度:500(常用)~800mm

5电器配线为600v耐热树脂导线或同性能的阻燃导线，绝缘电阻 50M

挡烟垂壁

挡烟垂壁：用不燃材料制成，垂直安装在建筑顶棚和横梁或吊顶下，他能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。

固定式挡烟垂壁：固定安装的、可以满足设定挡烟高度的挡烟垂壁。

活动式挡烟垂壁：可从初始位置自动运行至挡烟工作位置满足设定挡烟高度的挡烟垂壁。

挡烟垂壁是用来划分防烟分区的，属于挡烟设施，能在一定时间内防止火灾向同一防火分区的其余部分蔓延。

挡烟垂壁一般有固定式和活动式两种类型，活动式挡烟垂壁厂家，同时规范要求挡烟垂壁应采用不燃材料制作，活动式挡烟垂壁安装，当采用玻璃制作挡烟垂壁时采用防火玻璃且需要满足一定的要求。

挡烟垂壁外观

挡烟垂壁应设置性标牌，温州活动式挡烟垂壁，标牌应牢固，标识内容清楚。

挡烟垂壁的挡烟部件表面不应有裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷：金属材料的防锈涂层或镀层应均匀、没有斑剥、流淌现象。

挡烟垂壁的组装、拼接或连接等应牢固，符合设计要求，不应有错位和松动现象。

玻璃安装就位

1.玻璃吊装 玻璃的安装是一项十分细致、的整体组织施工。施工前要检查每个工位的人员到位，各种机具工具是否齐全正常，安全措施是否可靠。高空作业的工具和零件要有工具包和可靠放置，防止物件坠落伤人或击破玻璃。待一切检查完毕后方可吊装玻璃。（1）再一次检查玻璃的质量，尤其要注意玻璃有无裂纹和崩边，吊夹铜片位置是否正确。用干布将玻璃的表面浮灰抹净，用记号笔标注玻璃的中心位置。（2）安装电动吸盘机。电动吸盘机必须定位，活动式挡烟垂壁价格，左右对称，且略偏玻璃中心上方，使起吊后的玻璃不会左右偏斜，也不会发生转动。（3）在玻璃适当位置安装手动吸盘、侧边保护胶套。玻璃上的手动吸盘可使在玻璃就位时，在不同高度工作的工人都能用手协助玻璃就位。

温州活动式挡烟垂壁-恒邦防火欢迎您-活动式挡烟垂壁价格由杭州恒邦防火材料有限公司提供。杭州恒邦防火材料有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，恒邦防火一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：潘经理。