

# 卷帘门 车库卷帘门 北京钊成

产品名称	卷帘门 车库卷帘门 北京钊成
公司名称	钊成（北京）消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区南小街芳源里7-323
联系电话	13661216043 13661216043

## 产品详情

### 浅析快速卷帘门的结构特点

**顶部结构：**快速软帘门（快速卷帘门）的传动机构安装在门洞顶部机箱内，机箱由厚2mm厚镀锌钢板制作而成两端端由厚6mm钢板制作，在端板上设有安装卷轴轴承，驱动电机，平衡系统构件的安装座和安装孔，钢板表面经喷塑处理成客户要求的色彩。卷轴安装于机箱内，由卷筒、轴端、轴承座等组成。卷筒尺寸根据门洞高、宽尺寸经过计算，选择合理尺寸，在这个门上，卷帘门，卷筒直径为219mm。

**帘布：**帘布分段制作，每段高度约为700mm左右，各段帘布通过铝质抗风条联接成一整体帘布，帘布厚1.2mm，具有强度高、抗冲击、不易刺穿等优点。还可选用 2mm的透明PVC材料制作帘布或部份选用透明PVC材料制作帘布，以便观察软帘门二侧的情况，车库卷帘门，在帘布的底部设有铝质底梁，及防撞软袋帘布的顶部通过螺钉和压条固定在卷筒上。

**驱动装置：**通过减速马达直接驱动软帘门转轴，根据提升速度的要求选用不同速比的减速器，水晶卷帘门，达到所要求的提升速度，快速可达到80cm/s以上。控制线路采用变频控制，使帘布运行时做到缓起缓停，并可使帘布到位自停，及在运行过程中停止运动。

### 卷帘门面积计算

卷帘门 成品安装----面积计算定额计算规则如下：

1. 各种木、钢门窗制作安装、成品门窗安装工程量均按门窗洞口面积以平方米计算。

2. 单独制作安装木门窗框按门窗洞口面积以平方米计算；单独制作安装木门窗扇按扇外围面积以平方米计算。
3. 有框厂库房大门和特种门按洞口尺寸以平方米计算，无框的厂库房大门和特种门按门扇外围面积以平方米计算。
4. 普通窗上部带有半圆窗的工程量应分别按半圆窗和普通窗计算。其分界线以普通窗和半圆窗之间的横框上的裁口线为分界线。
5. 门窗贴脸按图示尺寸以延长米计算。
6. 木窗上安装窗栅、钢筋御棍按窗洞口面积以平方米计算。
7. 成品门窗塞缝按门窗洞口尺寸以延长米计算。
8. 门锁安装按把计算。
9. 木门窗运输按门窗洞口面积以平方米计算。

### 卷帘门工作原理

卷帘门主要由门体、驱动器、控制系统构成。门体采用不锈钢及铝合金专用型材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有手动离合器，停电时可手动启闭，控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。可配备滚动显示屏，欧式卷帘门，显示500字的显示内容。还可配备智能红外线双探头防碰撞装置，遇人或异物20-30CM可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。

卷帘门-车库卷帘门-北京钊成(诚信商家)由钊成（北京）消防工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。钊成（北京）消防工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!