

双门医用冰箱厂家 检验科冰箱厂家

产品名称	双门医用冰箱厂家 检验科冰箱厂家
公司名称	北京福意联汽车配件有限公司
价格	876543.00/件
规格参数	
公司地址	北京市丰台区菜户营
联系电话	010-63331061 13910804787

产品详情

-保存箱作用与用途：是公司的用于保存实验室样品、生物。采样样品等，以及医学报病理等。具有温度可控，湿度保持恒定的主要特点。具有高低温报警，具有断电报警，制冷和加热相互配合，使箱内温度不受外界影响。广泛用于医院、实验室、环境监测、工业、生物等等多个域和福意联检验科门冰箱主要用途：保存箱是冷藏的设备，也可用于储存生物制品。适用于药房、厂、医院、卫生所等。带数字温度显示，可调控温度，自动恒温。检验科门冰箱参数设备类型 型号 温度范围() 产品用途 容积 (L) -----

-----智能型2-48度恒温箱 FYL-YS-150L2-48

恒温/加温/保温150L智能型2-48度恒温箱 FYL-YS-230L2-48 恒温/加温/保温230L智能型2-48度恒温箱 FYL-

YS-280L2-48 恒温/加温/保温280L智能型2-48度恒温箱 FYL-YS-310L2-48

恒温/加温/保温310L智能型2-48度恒温箱 FYL-YS-430L2-48

恒温/加温/保温430L-----智能型0-100度恒温箱

FYL-YS-151L 0-100 恒温/加温/保温/快速加热 150L智能型0-100度恒温箱 FYL-YS-281L 0-100

恒温/加温/保温/快速加热 280L智能型0-100度恒温箱 FYL-YS-431L 0-100 恒温/加温/保温/快速加热

430L以下介绍是检验科门冰箱 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请咨询我。（请勿网站

留言，网站留言有滞后性，无法及时回复）1.

微电脑控制温度数字显示可通过调整温度恒定在2-48 ，波动范围小。2. 清度电脑温度控制：箱体内部2

个温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制

，制冷、制热、显示。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、

微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，

门锁功能，防止出现意外。4、门体锁，需钥匙方可开门取放物品。控温面板按键锁，设置好温度后会自

动锁上按键，重新设置时需要同时长按温度+和温度-两个键方可解锁。5、温感探头，自动显示箱体内部

温度，便于随时观察箱体内部温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。

7、制冷与制热匹配合理。采用强制翅片式风循环，确保箱体恒温无。8、使用三层中空玻璃，中间层为

真空处理，保温好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平

衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空

间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于

存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。检验科门冰箱适用科室福意联解决

恒温设备。十年于恒温。打造检验科门冰箱。主要用于医院、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升

，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。检验科门冰箱主体分为四部分：电气控制

，制冷、制热、显示。温度：2~48每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到，同时有效地保

证了物品本身具有的特性；福意联公司在激烈的市场竞争中不断求新，以优良的产品，具有竞争力的价格及快捷周到的售后赢得了广大用户的优良与，建立了以“福意联”为体系的产品体系；经过18年的发展创新，无论在公司、人员素质、产品品种、销售能力和售后售后等各方面获得了及用户的广泛。福意联：恒温，加温，低温，冷藏，高低温及车载冷链设备等。