

## 对照品冰箱现货 标准品储存柜现货

产品名称	对照品冰箱现货 标准品储存柜现货
公司名称	北京福意联汽车配件有限公司
价格	876543.00/件
规格参数	
公司地址	北京市丰台区菜户营
联系电话	010-63331061 13910804787

## 产品详情

-按品溶液或对照品溶液特性确定试验间隔时间和贮存条件（一般在4-6 冰箱或-20 或15-25度常温冰箱中贮存）。北京福意联根据市场需求，于恒温冷藏产业。双锁贮存对照品恒温柜产品：制冷制热双功能，不受环境温度影响。当使用恒温箱25度温度时，如果环境温度10度，恒温箱采用制热功能保证箱内恒温箱。如环境温度30度，恒温箱采用制冷功能降温度25度。产品用于，\*，科研，化工等等各大。双锁贮存对照品恒温柜参数\*(2-48度系列)普通系列型号:FYL-YS-150L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2~48 外型尺寸:595×590×1215mm型号:FYL-

YS-280L 温度:2~48 外型尺寸:595×570×1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2~48

外型尺寸:595×695×1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2~48 外型尺寸:595×680×1805mm=====

=====\*(0-100度系列)高配系列型号:FYL-YS-151L 温度:0~100 外型尺寸:595×565×860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0~100

外型尺寸:595×565×1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0~100 外型尺寸:595×675×1795mm=====

=====\*(2-48度系列)大型

系列型号:FYL-YS-828L 温度:2~48 外型尺寸:1265×680×1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2~48 外型

尺寸:1265×680×2150mm=====

=====以下介绍是双锁贮存对照品恒温柜 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请咨询我。（请勿网站留言，网站留言有滞后性，无法及时回复）1、

容积：150升，230升，280升，310升，430升，828升，1028升2、温度范围：2-48度，每度可调可控3、

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。4、

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。5、自动化霜功能，外门具有防凝露6、微电脑温度控制器，在

控温范围2-48度内，可根据使用温度要求进行设置。数码显示、具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，门锁功能。7、温感探头，自动显示箱体内部温度8、

采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀，稳定。9、制冷与制热匹配合理，采用强制翅片式风循环，确保箱体恒温无。使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。10、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长11、

产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间.12、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。13、产品性能：（1）高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定。（2）

：无氟压缩机制冷，PTC制热。（3）高性：高低温报警、温感器故障报警、断电报警，控温面板锁，门体锁，按键优良。售后售后：1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修

免费，其它维修只收取零配

件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”二条款内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、优良各24小时\*由专人负责，?随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品售后所在地市区范围内，在接到用户报修时?4小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运售后，售后收到故障机器后一般故障在三个工作日内修回给客户。北京福意联根据市场需求，于恒温冷藏产业。产品：制冷制热双功能，不受环境温度影响。当使用恒温箱25度温度时，如果环境温度10度，恒温箱采用制热功能保证箱内恒温箱。如环境温度30度，恒温箱采用制冷功能降温度25度。产品用于，\*，科研，化工等等各大。北京福意联是一家化仪器设备公司，总部位于北京市，公司主要经营：实验室仪器/设备，科研仪器，制冷设备，化工设备，生物/仪器，检测设备，分析仪器，光学仪器，电工仪器仪表，自动化仪表，气象仪器，医学设备，仪器等。