

中亿国际提供锅炉设计资质代办服务

产品名称	中亿国际提供锅炉设计资质代办服务
公司名称	中亿国际资质认证（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务品牌:中亿国际 服务地区:全国
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区华西二路1号A栋303（注册地址）
联系电话	13927403978

产品详情

锅炉设计资质怎么办理，要去哪里办呢，中亿国际提供锅炉设计资质代办服务!

生水(一般为自来水)进入炉内，在被加热时存在如下问题：一是水中的硬度离子在加热时会形成水垢，附着在锅炉受热面管壁上;二是水中的溶解氧在加热过程中与锅炉的钢板或钢管发生氧腐蚀。所以面对这两个问题，普通常压热水锅炉的使用寿命都很短。3-5年就会出现泄漏现象。真空锅炉设计的间接加热热水锅炉较好的克服了这一问题。

解决方案：真空热水锅炉使用了间接加热的方式，也就是说在锅炉本体上集成了不锈钢管板式换热器，炉水在吸收了燃料燃烧所放出的热量后温度上升，炉水在负压环境下形成负压蒸汽，负压蒸汽对换热器器里的水进行放热，使不锈钢换热器内的供热用循环水(或生活热水)得到加热。放热后的炉水继续加热升温，并在炉内形成密闭循环，由此可见：炉水在炉内只作热载体使用，不参与外部的供热循环，所以它是一种没有任何损耗的热媒。炉水的硬度及溶解氧都得到有效的消除。不会在炉内形成结垢和氧腐蚀，所以真空热水锅炉是一种长寿命的锅炉，因为它克服了结垢和氧腐蚀带来的对锅炉的伤害。

真空热水锅炉(选配装置的作用)：

冷凝器：

(一)节能(锅炉尾部可增设冷凝换热器-冷凝真空锅炉)：

烟气中有大量的水蒸汽(燃料中的H原子燃烧产生)水蒸汽冷凝会释放大量的凝结潜热，安装冷凝换热器后，排烟温度可降到100度以内(普通锅炉排烟温度180度左右)吸收了烟气中的显热和水蒸汽凝结后的潜热。据说可以提高5%的热效率。

(二)环保(尾部增设冷凝器-冷凝真空锅炉)：

烟气中的水蒸汽冷凝结露程中，吸收了烟气中的NOX、SOX等有害气体，排放物中的有害气体大大低于

国家排放标准。(冷凝换热器烟气侧形成的冷凝水需及时排放到污水池中)

(三)需要注意的是：1、增加了投入;2、利用率;3、所以选择还是要根据实际的使用情况来定。

真空泵：保证真空度：定时自动抽真空有利于保证锅炉的真空度;提高锅炉的运行效率以及使用寿命;

但是，安装真空泵需要在锅炉上增加泄漏点，在一定程度上起到了反作用;所以真空泵的选择需要根据锅炉的使用情况以及容量来确定。