

# 20KW柴油发电机电脑控制

产品名称	20KW柴油发电机电脑控制
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-20TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

20KW柴油发电机电脑控制欧洲狮动力系列发电机都是采用无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供的电源支持，配有机油报警即节能又减少发动机的磨损，使使用寿命更长，直流电源，为您的多种设备提供更多的电源使用，发电机壳坚固的外壳里抱着“电力十足的芯”

使用时间长、能耗低。做到低耗油高产能。比普通发电机省油50%！

### 1、将控制开关切到自动 (AUTO)

，并配合电源自动切换开关 (ATS) 控制开关亦须置于自动位置使用，当市电停止时，A·T·S 会将启动信号给予发电机控制系统，发电机即会自动起动。

### 2、当控制开关切到停止(STOP)，或仍保持在自动，但市电已恢复时 ATS

即送来停车信号，柴油发电机组即会自动停止。注意：运转中的柴油发电机组，因故障（过速度，高水温，低油压，等）而发生自动停机时，发电机组于排除故障后须将故障复归钮压下才能准备重新起动。

20KW柴油发电机电脑控制按使用说明书要求，增压器每工作1000小时，应对压气机叶轮清洗一次(注意清洗时不可用对铝有腐蚀作用的清洗液和使用钢丝刷)。检查叶轮有无损伤及细小裂纹、转子轴和浮动轴承之间的间隙及转子的轴向蹿动量、转子静平衡和动平衡等，如不符合规定或有损伤，应调整、修复或更换。

## 技术参数

\*、产品型号：GT-20TSI

\*、额定功率：20KW

\*、备用功率：22KW

- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间：12H
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数:

- \*、发动机型号：OU-310FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量：32L
- \*、机油容量：2.8L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标 准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

## 整体外形及重量噪音

\*、长：1550mm

\*、宽：865mm

\*、高：1100mm

\*、整机净重KG：560/630

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

### 标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置3.保护装置4.输出指示灯5.电压表6.过热保护  
7.启动蓄电池及连接电缆

### 选装配置：

1.工业静音器2.遥控启动3.自适应高原用增压器4.ATS自动切换装置

### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护