

EPS应急电源2KW-2.5KW

产品名称	EPS应急电源2KW-2.5KW
公司名称	山东利特森新能源科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:WD 型号:FEPS-JS-2.2KW 分类:照明型
公司地址	山东省济南市市中区经四路419号
联系电话	18678865010

产品详情

知名品牌	WD	型号规格	FEPS-JS-2.2KW
归类	照明灯具型	键入工作电压	380 (V)
输出电压	380 (V)	功率	2.2K (W)
频率范畴	50 (HZ)	产品质量认证	CCC
应用领域	驱动力/照明灯具	外观规格	600*350*1300 (mm)
供电系统时间	60/90/120/180 (m)		

注：在网上定价仅作参考，具体价钱请在线留言。

供货epsEPS应急电源

商品性能参数规格型号：fejs-js-1.5~2.2mw/fejs-js-1.5~2.2mw/fejs-js-15~30kw/fejs-

js-37~500kw键入工作电压：380vac ± 20%键入相数：三相四线

接地线键入频率：50hz ± 10%输出电压：一切正常时：同电压工作电压

紧急时：380vac ± 3%输出频率：一切正常时：与电压同步 紧急时：50hz ± 0.5%输出波型：正弦波形 (thd

3%) 输出环路：1路 (能够扩大) 输出环路种类：延续性、非延续性、火灾报警型充电电池方式：密

闭式免放水电池电压：fejs-js-1.5~2.2mw：96vdc；fejs-js-1.5~2.2mw：192vdc；fejs-js-15~30kw：324vdc；fe

js-js-37~500kw：492vdc紧急预留时间：九十分钟 (可按需而定) 变换时间：< 5s维护作用：充电电池、

温度、负载、短路故障、欠压通信：rs232/rs485,通信协议：modbus负载工作能力：120% 30s；150%

0.5s显示信息：lcd led高效率：紧急供电系统时：95%

一切正常时：99%办公环境噪声(1米)间距：电压时没有噪音，紧急时：50db, 75kw之上 60db工作中

空气相对湿度：10~90%不冷凝水工作中工作温度：-20 ~-40 办公环境平均海拔：2000M(>2000M时

，每提升100m，输出功率减额1%)融入负荷：交流电流和感溶性混和负荷规格/净重：见表开关门方法和

三相五线方法：中门多开，侧门多开、底端出入线 (基本型)