

EPS应急电源FEPS-JS-5.5KW

产品名称	EPS应急电源FEPS-JS-5.5KW
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:JS 型号:FEPS-JS-5.5KW 分类:照明型
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

品牌	JS	型号	FEPS-JS-5.5KW
分类	照明型	输入电压	380 (V)
输出电压	380 (V)	输出功率	5.5K (W)
频率范围	50 (HZ)	产品认证	其他
适用范围	动力/照明	外型尺寸	750 × 410 × 1600 (mm)
供电时间	60/90/120/180 (m)		

注：网上标价仅供参考，实际价格请联系我们。

供应eps应急电源

产品特性

lcd液晶中文显示各种实时参数。

德国西门子igbt、ipm模块组装

32位dsp、双cpu控制

具有过流、短路、过载、过温、过欠压、缺相等多种保护功能

完善的故障显示功能

在线故障自复位功能

模块化组装，全封闭风道设计，安装简洁、结构紧凑、散热更充分

电池电压多样化选择

输入、输出特性

主电应急转换电压：132v-187v

应急主电转换电压：< 187v

主电应急转换时间：5s

功能特性

显示状态指示：市电（绿色）、充电（红色）、应急（红色）、故障（黄色）

电池放电终止电压：90%电池额定电压

静态放电电流（主机机芯）：10-5c20a

过载保护：20%额定负载，30s保护

过流保护：250%额定负载，瞬时保护

声光报警：过温、过流、短路、输出故障产品技术参数

型号规格：fe-ps-js-1.5~2.2kw/fe-ps-js-1.5~2.2kw/fe-ps-js-15~30kw/fe-ps-js-37~500kw输入电压：380vac ± 20%输入相数：三相四线+地线输入频率：50hz ± 10%输出电压：正常时：同市电电压
应急时：380vac ± 3%输出频率：正常时：与市电同步 应急时：50hz ± 0.5%输出波形：正弦波（thd 3%）
输出支路：1路（可以扩充）输出支路类型：持续性、非持续性、消防联动型电池形式：密封式免加水
电池电压：fe-ps-js-1.5~2.2kw：96vdc；fe-ps-js-1.5~2.2kw：192vdc；fe-ps-js-15~30kw：324vdc；fe-ps-js-37~500kw：492vdc
应急备用时间：90分钟（可按需而定）转换时间：< 5s保护功能：电池、温度、过载、短路、欠压保护
通讯：rs232/rs485,通讯协议：modbus过载能力：120% 30s；150% 0.5s显示：lcd
led效率：应急供电时：95% 正常时：99%工作环境噪音(1m)距离：市电时无噪音，应急时：50db, 75kw以上 60db
工作环境湿度：10~90%不结露工作环境温度：-20 ~-40 工作环境海拔高度：2000m(>2000m时，每增加100m，功率减额1%)适应负载：感性负载和感容性混合负载尺寸/重量：见表开门方式和进线方式：前门双开，后门双开、底部进出线（标准型）