

# 陕西西安高陵区黄色琉璃瓦品质卓尔不凡

产品名称	陕西西安高陵区黄色琉璃瓦品质卓尔不凡
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.90/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

### 陕西西安高陵区黄色琉璃瓦品质卓尔不凡

要求喷涂均匀，不能漏喷，颜色应保持均匀一致，不得出现发花现象。

4、高韧性可化解由动设备传递来的可能使水泥基灌浆层爆裂的动荷载。在本试

验条件下，含气量小于5.5%时，页岩陶粒混凝土抗压强度3%~4%，个别的达到11%。

二、干拌面砖粘结砂浆施工：基层处理：抗裂防护层验收合格后方可进行粘贴面砖施工。

二、玻化微珠保温砂浆施工注意事项：1、玻化微珠保温砂浆宜在5 -40 的下使用。

### 贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃

瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

### 陕西西安高陵区黄色琉璃瓦品质卓尔不凡

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高

分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

如构件的表面系数大于18，而硬化温度又在-8℃以下时，构件浇筑后还须用保温材料围护1d，以其保持正温的时间。遍抗裂砂浆，并将四角网于抗裂砂浆之中。现就其裂缝产生的原因分析如下！

1、基层结构因素：建筑物伸缩缝设置不合理或建筑物沉降不均匀，在变形发生部位引起保温层和保护层出现裂缝。虽然已有干粉砂浆添加剂已经使干粉砂浆的性能比现场拌制砂浆的性能有较大的，但是目前干粉砂浆添加剂基本上是沿用砂浆添加剂和混凝土添加剂。

## 高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

陕西西安高陵区黄色琉璃瓦品质卓尔不凡 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在-70℃以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。黄色琉璃瓦陕西西安高陵区黄色琉璃瓦品质卓尔不凡 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

黄色琉璃瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。 重量：高分子复合彩釉瓦规格是700\*550\*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的分子仿古装饰琉璃瓦每平方米大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 陕西西安高陵区黄色琉璃瓦品质卓尔不凡

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m<sup>2</sup>。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

这是由于在受力方向,胶层的缺陷作用将出来,使剪切强度减小。 10、施工时及时施工和7d内，进行必要的遮蔽保护应防止雨水冲刷及烈日暴晒；冬季施工应按相关采取防冻措施；当室外温度高于37℃或低于0℃，不得施工。用腻子薄层修补，厚度控制在0.8-1.5毫米以下防止过厚影响施工；

3、用砂纸打磨腻子刮痕和不饱共课弧 四、施工注意要点： 1、由专人负责，按规定的配合比配制。 4.因气温，发泡胶发泡及固化时间，所以施工时打磨板缝的时间也应，避免发泡胶尚未固化就打磨。

