

山东热气管道专用400度铁红底漆 有机硅银粉耐高温面漆厂家

产品名称	山东热气管道专用400度铁红底漆 有机硅银粉耐高温面漆厂家
公司名称	济宁柒彩新型材料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:柒彩 包装:桶装 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺街道济北旅游大道 与矿前路交叉口北300米路西
联系电话	13285378737

产品详情

山东热气管道专用400度铁红底漆 有机硅银粉耐高温面漆厂家

有机硅耐高温漆具有优异的耐热性，可耐200-1200 高温，并具有优良的防腐性和耐候性，常温自干固化，干燥迅速，施工方便。该耐高温漆产品包括底漆和面漆，涂装钢铁、铸铁、碳钢等材质，配套涂装，漆膜颜色多样，具有非常好的装饰性。

设计用途

有机硅耐高温漆广泛用于冶金、石油、化工的高炉、热风炉外壁高温防腐，也可用于烟囱、烟道、高温热气管道、加热炉、热交换器及其它金属表面要求高温防腐的保护。

施工要求配套涂装，涂装底漆具有增强附着力和防锈作用，面漆具有良好的装饰性和防护性能。

施工工艺

基材处理

被涂的金属表面，必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等，可采取抛丸或喷砂方法，达瑞典除锈标准sa2.5级，粗糙度达30-70 μm；也可采用手工除锈方法，达瑞典除锈标准ST3级，粗糙度达30-70 μm。

涂料应在表面处理完成后4h内施工于准备涂装的表面上，当所处环境的相对湿度不大于60%时，可以适

当延时，但*长不应超过12h，不管停留多长时间，只要表面出现返锈现象，应重新除锈。

注意事项

- 1.双组份涂料应在4-6小时内用完，避免涂料胶化无法使用
- 2.大风雨雪天气，空气湿度大于85%环境下不可施工
- 3.被涂基材温度需要大于露点3℃，避免表面结露