

DN800工程堵漏气囊 气囊

产品名称	DN800工程堵漏气囊 气囊
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:DN800 产品等级:两胶一布
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

如何做管道闭水试验？这时就会用到我们厂的[管道封堵气囊](#)，有的客户又叫它堵漏气囊或者橡胶气囊。对于污水管道，按照市政施工规程要求，必须在回填前做闭水试验。闭水试验前，1) 管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格；2) 管道两端的管堵（砖砌筑）应封堵严密、牢固，下有管堵设置管和截门，管堵经核算可以承受压力；3) 现场的水源满足闭水需要，不影响其它用水；4) 选好排的位置，不得影响周围环境。在具备了闭水条件后，即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行，上游实验完毕后，可往下游充水，倒段试验以节约用水。1) 注水浸泡：闭水试验的水位，应为试验段上游管内顶以上2米，将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身，无漏水和严重渗水，在浸泡管和井1~2天进行闭水试验；

污水管道堵漏橡胶气囊

怎么施工?污水管道堵漏橡胶气囊是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成，适用于市政污水排水管道封堵、涵洞输水、排污清淤、管道维修检漏，它可在不同材质、不同管径大小的管道快速堵漏密封，是地下管道进行输排水和市政管道淤污治理的理想工具。它坚固耐用可反复使用，从而未高工效和使用寿命5倍以上。权利要求1. 一种新型管道用气囊，由气囊体中部(1)、弧面形顶(2)、底部(7)和设置于弧面形顶(2)之气门嘴(3)气门芯(5)及锁紧螺母(4)组成，其特征在于其气囊体中部(1)为圆筒型，其气囊体中间、底部、弧面顶部部位设置加强带(6)与气囊体为一体，气囊体中部与弧形顶、底和顶部的气门嘴由模具一次性硫成型为一整体。2. 如权利要求1所述之新型管通用气囊。特别是埋在地下的城市雨水管道、污水管道等，这些管道的疏通短则几十米，长则几千米，几乎没有维修和疏通设置任何截流装置。传统的污水管道疏通和维修是采用沙袋封堵上游多座井内管口，对管道的污水进行截流。这种截流方式要使用大量的黄沙、编织袋、绑扎绳和提袋绳。

衡水长信橡胶制品有限公司地处美丽的湖城衡水，大广高速西侧，本公司技术力量雄厚，生产设备精良，检测设备齐全，真诚的售后服务赢得了广大用户的信赖，支持和好评。我厂是一家从事公路桥梁、隧道、水利、电力、铁路等工程配套使用的工程橡胶的生产制造公司，主要生产：橡胶支座、伸缩缝、泄

水管、护栏支架、止水带、泡沫板、密封胶等一系列产品，技术成熟，工艺成熟，质量可靠。长信公司经过几十年的奋斗，内抓管理，外树形象，大力开发和拓展产品市场，得到了长足发展。其产品已形成四大类20多个系列上千个规格品种，[管道封堵气囊](#)，管道堵水气囊，橡胶气囊各种规格尺寸均支持定制，DN200、DN300、DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000、DN1200、DN1400、DN1500、DN1800、DN2000我厂均有现货，欢迎新老客户预订！