

临沂环氧树脂防腐面漆厂家 环氧树脂防腐面漆颜色可调

产品名称	临沂环氧树脂防腐面漆厂家 环氧树脂防腐面漆颜色可调
公司名称	济宁柒彩新型材料有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	品牌:柒彩 包装:桶装 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺街道济北旅游大道 与矿前路交叉口北300米路西
联系电话	13285378737

产品详情

临沂环氧树脂防腐面漆厂家 环氧树脂防腐面漆颜色可调

环氧树脂防腐面漆由环氧树脂,颜填料,助剂,溶剂、固化剂等组成,为双组分涂料。甲组分由环氧树脂加入耐晒颜料、体质颜料及特种助剂等原料制成的色漆,乙组分为固化剂。

产品特点

环氧树脂防腐面漆漆膜坚韧,具有优异的附着力和良好的耐久性、耐水性、耐碱性,防腐性能优异,装饰效果良好。广泛用于建筑厂房、石化装备等钢结构表面做防腐和高性能装饰面漆。

常温自干,施工方便

漆膜平整,附着力好,坚韧耐冲,防锈性能强

耐水,耐油,耐酸,耐化学品性优良

2用途

环氧树脂面漆主要用于污水处理、海洋、石油、环保、煤焦、电力等长效保护涂层。

3使用方法

- 1、基材表面清除灰尘、重油污等杂物，基材表面保持干燥，尽快涂漆。
- 2、必须充分搅拌均匀，搅拌均匀并静置熟化。可刷涂、滚涂或喷涂。在使用过程中，也应经常搅拌，防止沉淀。配好的漆料，宜在4h内用完，故施工时应多次配制，现配现用，以免出现凝胶损失。
- 3、涂膜实干后方可涂刷面涂层。
- 4、必须配套使用固化剂和稀释剂，稀释剂的用量在5%以内。

4注意事项：

- 1、施工过程中严禁与水、油、酸、碱等物质接触，雨雪天，气温低于5℃，湿度大于85%不宜施工。
- 2、环氧面漆一经配合，必须4小时内用完，以免黏度升高或胶化报废。
- 3、施工工具、容器应及时用专用稀释剂洗净凉干。