

泰克TDS1001C-SC数字示波器

产品名称	泰克TDS1001C-SC数字示波器
公司名称	上海周凯电子有限公司
价格	4980.00/台
规格参数	类型:数字示波器 品牌:美国泰克示波器 型号:TDS1001C-SC
公司地址	中国 上海市黄浦区 上海北京东路431弄5号9楼
联系电话	86 021 51571021 13761531678

产品详情

类型	数字示波器	品牌	美国泰克示波器
型号	TDS1001C-SC	通道数	2
带宽	40 (MHz)	采样率	500 (GS/s)
记录长度	2.5 (k)		

tds1001c-sc 数字示波器

型号tds1001c-sctds1002c-sctds1012c-sc显示器(qvga lcd)彩色彩色彩色带宽*140mhz60mhz100mhz通道数量222
外部触发输入所有型号上都包括每条通道上的取样速率500ms/s1.0gs/s1.0gs/s记录长度所有型号上所有时基
为2500点垂直分辨率8位垂直灵敏度所有型号上2mv-5v/div, 支持校准精调dc垂直精度所有型号上±3%垂
直缩放垂直扩展或折叠活动的波形或停止的波形最大输入电压300vrms cat ii;
在超过100khz时额定值以20db/10hz下降, 在3mhz时为13vpk-pk ac位置范围2mv-200mv/div+2v;
>200mv-5v/div+50v带宽限制所有型号为20mhz输入耦合所有型号上ac, dc, gnd输入阻抗1m 并联, 20pf水平
时基5ns-50sec/div5ns-50sec/div5ns-50sec/div时基精度50ppm水平缩放水平扩展或折叠活动的波形或停止的
波形i/o输入/输出接口usb端口2个usb 2.0端口, 前面板上的usb主机端口支持u盘, 仪器后面的usb设备端口
支持连接pc及兼容pictbridge的所有打印机gpib可选tek-usb-488接口非易失性存储器参考波形显示2个2.5k点
参考波形没u盘时的波形存储2个2.5k点带u盘时的波形存储波形存储96个以上参考波形/8mb没u盘时的设
置10个前面板设置带u盘的设置4000个以上前面板设置/8mb带u盘的屏幕图128个以上屏幕图 (图像数量取
决于选择的格式)/8mb带u盘时全部保存12个以上的全部保存操作/8mb,一个全部保存操作会创建3-9个文件
(设置, 图像, 外加显示的每个波形一个文件)