

太阳能路灯 LED太阳能路灯 同和照明

产品名称	太阳能路灯 LED太阳能路灯 同和照明
公司名称	河南同和照明设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市黄河路与通达六路交叉口往南100米路西中原佳海西区15栋137.138
联系电话	13781463488 13781463488

产品详情

太阳能路灯安装进行后，要检查一下总体道路路灯的安装实际效果，看其始的灯杆有歪斜，要立即再次调节，要使安装的道路路灯总体都较为齐整。针对太阳能发电电池板，还要认真仔细，看它的朝阳区视角是不是有一定的误差，要将电池板朝阳区方位调节为彻底朝正南方，实际的方位肯定是以罗盘为标准。那样针对阳光而言，可以灵活运用，立即给电瓶充电，把照明灯具的实际效果做到非常好。

河南同和照明太阳能路灯的优点

维护费用低：在远离城镇的边远地区，为了维护或修理常规发电、输电、路灯等设备的费用很高，太阳能路灯只需要周期性的检查和很少的维护工作量，其维护费用比常规发电系统要少；安装组件积木化：安装灵活方便，太阳能路灯多少钱，便于用户根据自己的需要选择和调整太阳能路灯的容量大小；离网运行的太阳能路灯具有供电的自主性、灵活性。

KITAZER（开拓者）太阳能路灯的参数:1、主体材料：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理；2、太阳能电池组件：晶体硅15-80WP（按负载配置）；3、系统工作电压：直流12V—24V；4、控制器：太阳能灯具专用控制器，光控+时控，智能控制（天黑灯自开，天亮灯自熄灭）；储能电池：全封闭免维护铅酸蓄电池12V20Ah—100Ah（根据负载配置）；6、光源类型：节能高功率集成LED，LED太阳能路灯，稀土节能灯（可按客户要求配置）；、防护等级：IP65；8、使用温度：-30度至70度，抗风力 150Km/h；9、照明时间：4~14小时（可根据需要调节）；10、灯杆高度：2米~4米（可按客户要求制作）。

灯杆高度必须按道路宽度和使用情况选择，壁厚要达到3.5mm以上，内外热镀锌，镀锌层厚度为35 μm以上，法兰厚度在18mm以上，且法兰与灯杆之间要焊接加强筋，以保证灯杆底部强度。过去因为灯杆镀锌不合格且没有加焊加强筋，而导致灯杆底部锈蚀严重，被风吹断灯杆的现象时有发生。因此，灯杆壁厚、镀锌厚度和是否加焊加强筋是灯杆合格与否的重要标志，否则不能使用。

路灯基础做为路灯工程的隐蔽工程，对路灯整体的防风及安全使用也是十分重要的一部分。首先，要选择 C20混凝土进行浇筑，地脚螺栓的选择根据灯杆的高度而定，8m灯杆要选择 20螺栓，长度为1100mm，基础深度 1200mm；10m灯杆要选择 22螺栓，长度为1200mm，太阳能路灯厂家，基础深度1300mm；12m灯杆要选择 22螺栓，太阳能路灯，长度为1300mm，基础深度1400mm；基础下部要大于上部尺寸，有利于基础的稳定性，增强抗风能力。

太阳能路灯-LED太阳能路灯-同和照明(诚信商家)由河南同和照明设备销售有限公司提供。河南同和照明设备销售有限公司是从事“道路工程亮化，太阳能路灯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王红磊。