

耐腐蚀离心泵 一台起 专业

产品名称	耐腐蚀离心泵 一台起 专业
公司名称	上海双解给排水设备有限公司
价格	1584.00/台
规格参数	品牌:上海双解 型号:25ZX25-160 材质:铸铁
公司地址	上海.金山区亭林镇南亭公路5305号
联系电话	86-02154375650 18616302865

产品详情

品牌	上海双解	型号	25ZX25-160
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	化工泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮数目	单级
叶轮吸入方式	单吸式	原理	离心泵
性能	不阻塞	扬程	32 (m)
转速	2900 (r/m)	功率	1.1 (w)
流量	3.2 (m ³ /h)		

产品概述

zx型系列自吸泵是90年代新型节能泵，该泵属自吸式离心泵，它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长，并具有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装低阀，工作前只需保留泵体内储有定量引液即可，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。材质有铸铁、不锈钢。

产品特点

本公司生产的zx系列自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收，消化，改进后研制而成的节能泵类产品，该泵属自吸式离心泵，它具有结构紧凑，操作方便，运行方便，维护容易，效率高，寿命长，并具有较强的自吸能力等优点。管路中不需要安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引流液即可，因此简化了管路系统，又改善了劳动条件。

产品用途

1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。2、适用于请水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料（介质粘度 100厘，含固量可达30%以下）。3、装上摇臂式喷头，又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。4、可在任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给滤机进

行压滤的最理想配套泵种。

型号意义

例如：65zx30-15pb65-进口直径（mm）zx-自吸泵30-额定流量（m³/h）15-额定扬程（m）p-材质为不锈钢(304、305、306、307、316、316L) b-配防爆电机

zx型自吸式离心泵性能参数表

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	吸程(m)	功率(kw)	口径(mm)	转速(r/min)
25zx3.2-20	3.2	20	6.5	0.75	25	2900
25zx3.2-32	3.2	32	6.5	1.5	25	2900
40zx6.3-20	6.3	20	6.5	1.5	40	2900
40zx10-40	10	40	6.5	4	50	2900
50zx15-12	15	12	6.5	1.5	50	2900
50zx18-20	18	20	6.5	2.2	50	2900
50zx12.5-32	12.5	32	6.5	3	50	2900
50zx20-30	20	30	6.5	4	50	2900
50zx14-35	14	35	6.5	4	50	2900
50zx10-40	10	40	6.5	4	50	2900
50zx12.5-50	12.5	50	6.5	5.5	50	2900
50zx15-60	15	60	6.5	7.5	50	2900
50zx20-75	20	75	6.5	11	50	2900
65zx30-15	30	15	6.5	3	65	2900
65zx25-32	25	32	6	5.5	65	2900
80zx35-13	35	13	6	3	80	2900
80zx43-17	43	17	6	4	80	2900
80zx40-22	40	22	6	5.5	80	2900
80zx50-25	50	25	6	7.5	80	2900
80zx50-32	50	32	6	7.5	80	2900
80zx60-55	60	55	6	18.5	80	2900
80zx60-70	60	70	6	22	80	2900
100zx100-20	100	20	6	11	100	2900

100zx100-40	100	40	6	22	100	2900
100zx100-65	100	65	6	30	100	2900
100zx70-75	70	75	6	30	100	2900
150zx170-55	170	55	5	45	150	2900
150zx170-65	170	65	5	55	150	2900
150zx160-80	160	80	5	55	150	2900
200zx400-32	400	32	5	55	200	1450
200zx280-63	280	63	5	90	200	1450
200zx350-65	350	65	5	110	200	1450
250zx550-32	550	32	5	75	250	1450
250zx400-50	400	50	5	90	250	1450
250zx450-55	450	55	5	110	250	1450
250zx400-75	400	75	5	132	250	1450
300zx600-32	600	32	5	90	300	1450
300zx500-50	500	50	5	110	300	1450
300zx550-55	550	55	5	132	300	1450