

# 管道离心泵 一台起 专业

产品名称	管道离心泵 一台起 专业
公司名称	上海双解给排水设备有限公司
价格	5150.00/台
规格参数	品牌:双解 型号:ISGH80-200 材质:不锈钢
公司地址	上海.金山区亭林镇南亭公路5305号
联系电话	86-02154375650 18616302865

## 产品详情

品牌	双解	型号	ISGH80-200
材质	不锈钢	性能	耐腐蚀
用途	管道泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	50 ( m <sup>3</sup> /h )	叶轮数目	1
扬程	50 ( m )	汽蚀余量	3 ( m )
吸入口径	80 ( mm )	排出口径	80 ( mm )

### 产品概述

isgh型化工离心泵根据is型离心泵与管道泵之性能参数，参照iso2858和最新的国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isg型基础上派生出热水泵、高温泵、化工离心泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。

### 产品特点

isgh系列化工离心泵由于电机与泵直联,简化了中间传动的结构,增强了运转的平稳性,轴封采用硬合金机械密封,无泄漏.泵采用管道式结构,泵的进出口能像阀门一样安装在管路的任何位置及任何方向,与普通卧式泵比占地面积减少了30%,且具有运转噪声低,振动小等特点.易损件的使用寿命大大延长.本型泵以其性能稳定,高效节能,占地面积小,结构紧凑等特点,广受市青睐.

### 产品用途

3、 isgh型化工离心泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度t：-20 -120 。

### 工作条件

1、吸入压力 1.0mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa,即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度<40℃，相对湿度<95%。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便采用耐磨式机械密封。

## 型号意义

例如：isgh100-315(i)abisg-单级单吸立式离心泵100-进出口口径(mm)315-叶轮名义直径(mm)i-扩流型a、b-叶轮经第一、二次切割

包装：木箱包装

交货期：5个工作日内

售后服务：质量保证18月；全国各个地区技术人员永久上门维护以及保修。