

卧式离心泵 一台起 专业

产品名称	卧式离心泵 一台起 专业
公司名称	上海双解给排水设备有限公司
价格	590.00/台
规格参数	品牌:上海双解 型号:ISW32-125 材质:铸铁
公司地址	上海.金山区亭林镇南亭公路5305号
联系电话	86-02154375650 18616302865

产品详情

品牌	上海双解	型号	ISW32-125
材质	铸铁	性能	不阻塞
用途	管道泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	160 (m ³ /h)	叶轮数目	1
扬程	250 (m)	轴功率	0.75 (kW)
吸入口径	32 (mm)	排出口径	32 (mm)

isw卧式管道泵产品性能

1. 运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联，简化了中间结构，增强了运行的平稳性，叶轮具有良好的动静平衡，运行时振动小，改善了使用环境。
2. 无渗漏。轴封采用耐腐硬质合金机械密封，解决了离心泵填料严重渗漏问题，确保了运行场地干净整洁。
3. 维修方便。该系列卧式泵为后开门式结构，无须拆卸管路，即可进行检修。

isw卧式管道泵用途

isw型卧式循环泵，适用于供热系统的民用及企事业单位的建筑住房供暖及热水增压、循环、输送等生产工艺用热系统，如：电站、热水站、余热利用、冶金、化工、纺织等工业锅炉高温热水。

包装：木箱包装

交货期：5个工作日内

售后服务：质量保证18月；全国各个地区技术人员永久上门维护以及保修。

iswr型卧式管道泵性能参数表

1177	125-400(i)a	128176224	35.648.962. 2	464440	667170	1450	37	3.5
1178	125-400(i)b	105150195	29.141.754. 2	40.53830	72	1450	30	3.5
1179	150-200	112160208	31.144.457. 8	13.512.510	607266	1450	11	3.0
1180	150-200a	98140182	27.23950.6	11108.5	687071	1450	7.5	3.5
1181	150-250	112160208	31.144.457. 8	23.52014	667166	1450	15	3.5
1182	150-250a	98140182	27.23950.6	101711	657066	1450	11	3.0
1183	150-250b	84120156	23.333.343. 3	15.51410	627068	1450	7.5	3.0
1184	150-315	112160208	31.144.457. 8	333228	627080	1450	22	3.5
1185	150-315a	98140182	27.23950.6	202826.6	607180	1450	18.5	3.5
1186	150-315b	84120156	23.333.343. 3	252422.5	667170	1450	15	3.5
1187	150-400	112160208	31.144.457. 8	525042	607280	1450	37	3.5
1188	150-400a	98140182	27.23950.6	464439	607080	1450	30	3.5
1189	150-400b	84120156	23.333.343. 3	413830	667073	1450	22	3.5
1190	150-200(i)	140200260	38.955.672. 2	13.512.511	687878	1450	15	3.0
1191	150-200(i)a	128176224	35.648.962. 2	11108.5	687680	1450	11	3.0
1192	150-250(i)	140200160	38.955.672. 2	23.52014	707972	1450	18.5	3.5
1193	150-250(i)a	128176224	35.648.962. 2	191711	687771	1450	15	3.5
1194	150-315(i)	140200260	38.955.672. 2	33.83226	737870	1450	30	3.5
1195	150-315(i)a	128176224	35.648.962. 2	31.52823	607680	1450	22	3.5
1196	150-315(i)b	105150195	29.141.754. 2	27.52518	657268	1450	18.5	3.5
1197	150-400(i)	140200260	38.955.672. 2	535043.5	687571	1450	45	3.5

1198	150-400(i)a	128176224	35.648.962. 2	464440	677271	1450	37	3.5
1199	150-400(i)b	112160208	31.144.457. 8	40.53830	73	1450	30	3.5
1200	150-250	120200240	33.355.666. 7	838072	667875	2900	75	3.5
1201	150-250a	112187224	31.351.962. 2	737063	647573	2900	55	4.2
1202	150-250b	144173208	28.948.137. 8	636054	637472	2900	45	4.5
1203	150-315	120200240	33.355.666. 7	130125120	607577	2900	110	4.5
1204	150-315a	112187224	31.351.962. 2	113110105	577274	2900	90	4.5
1205	150-315b	104173208	28.948.157. 8	989591	557072	2900	75	4.5
1206	200-200	140200260	38.955.672. 2	13.512.511	687878	1450	15	3.0
1207	200-200a	128176224	35.648.962. 2	11108.5	76	1450	11	3.0
1208	200-250	140200260	38.955.672. 2	223015.5	707972	1450	18.5	3.5