

WQ (QW) 型无堵塞潜水排污泵-矾泉泵业

产品名称	WQ (QW) 型无堵塞潜水排污泵-矾泉泵业
公司名称	上海矾泉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇曹黎路
联系电话	13757870860

产品详情

WQ (QW) 型无堵塞潜水排污泵 (产品概述) :

[WQ \(QW\) 型无堵塞潜水排污泵](#)

是在引进国外先进技术的基础上, 结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品, 具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面.

该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封, 能有效地输送含有固体物和长纤维的介质。叶轮与传统叶轮相比, 该泵叶轮采用单流道或双流道形式, 它类似于一截面大小相同的弯管, 具有非常好的过流性, 配以合理的蜗室, 使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验, 使泵在运行中无振动。

该泵水力性能先进、成熟, 产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定, 产品投放市场后以其独特的功效, 可靠的性能, 稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。

WQ (QW) 型无堵塞潜水排污泵 (型号意义) :

WQ (QW) 型无堵塞[潜水排污泵](#) (产品特点) :

1. 采用大流道抗堵塞水力部件设计, 大大提高污物通过能力, 能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2. 设计合理, 配套电机合理, 效率高, 节能效果显著。
3. 机械密封采用双道串联密封, 材质为硬质耐腐碳化钨, 具有耐用、耐磨等特点, 可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4. 泵结构紧凑, 体积小, 移动方便, 安装简便, 无需建泵房, 潜入水中即可工作, 大大减少工程造价

5. 泵油室内设有油水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发生信号，对泵实施保护。
6. 可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控，保证泵运行可靠安全。
7. 双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装、维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。
8. 浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，无需专人看管。
9. 在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
10. 根据使用场合电机可采用水套式外循环冷却系统，能保证电泵在无(干式)状态下安全运行。
11. 安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种，可满足不同的使用场合。

WQ (QW) 型无堵塞潜水排污泵 (使用条件) : 1、
介质温度不超过60℃，介质重度为 $11.3 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，PH值在5-9范围内。2、
无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不得超过1/2。3、
本泵主要零件材料为铸铁，所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。

WQ (QW) 型无堵塞潜水排污泵 (产品适用场合) :

- 1、工厂商业严重污染废水的排放。
- 2、城市污水处理厂排水系统。
- 3、住宅区的污水排水站。
- 4、人防系统排水站。
- 5、医院、宾馆的污水排放。
- 6、市政工程、建筑工地。
- 7、勘探、矿山配套附机。
- 8、农村沼气池农田灌溉。
- 9、自来水厂的给水装置。