

管道排污泵（GW型）一台起

产品名称	管道排污泵（GW型）一台起
公司名称	上海双解给排水设备有限公司
价格	960.00/台
规格参数	型号:50GW20-15-1.5 材质:铸铁 性能:不阻塞
公司地址	上海.金山区亭林镇南亭公路5305号
联系电话	86-02154375650 18616302865

产品详情

型号	50GW20-15-1.5	材质	铸铁
性能	不阻塞	原理	离心泵
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
排出口径	50 (mm)	扬程	15 (m)
转速	2900 (r/m)	功率	1.5K (w)
效率	55%	品牌	上海双解
流量	20 (m3/h)	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮数目	单级		

产品概述
该系列排污泵是引进联邦德国abs制泵公司先进技术，通过吸收、转化研制而成，各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单（双）通道叶轮，排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒，动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置，材质为铸铁和不锈钢。
产品特点
gw型管道排污泵是在sg型基础上采用先进的工艺设计而成的最新泵种。该泵可做一般管道泵加压送水，又可抽取含有颗粒纤维、悬浮固体等杂质的液体杂质，为化工、纺织、制药、环保等行业提供理想的输送机械。
产品用途
1、企业单位废水排放；2、城市污水处理厂排放系统；3、地铁、地下室、人防系统排水站； 4、医院、宾馆、高层建筑污水排放；5、住宅区的污水排水站；6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放； 7、自来水公司的给水装置；8、养殖厂污水排放几农村农田灌溉；9、勘探矿山及水处理设备配套； 10、水利工程给水排水。
型号意义
例如：200gw400-30p 200-排出口直径（mm） gw-管道式排污泵 400-额定流量（m ³ /h） 30-额定扬程（m） p-

材质为不锈钢

gw型管道式排污泵性能参数

1	25gw8-22-1.1	25	8	22	2900	1.1	38.1	qzd-1.1	/
2	32gw12-15-1.1	32	12	15	2900	1.1	40	qzd-1.1	/
3	40gw15-15-1.5	40	15	15	2900	1.5	45.1	qzd-1.5	40
4	40gw15-30-2.2	40	15	30	2900	2.2	18	qzd-2.2	40
5	50gw20-7-0.75	50	20	7	2900	0.75	54	qzd-0.75	40
6	50gw10-10-0.75	50	10	10	2900	0.75	56	qzd-0.75	50
7	50gw20-15-1.5	50	20	15	2900	1.5	55	qzd-1.5	50
8	50gw15-25-2.2	50	15	25	2900	2.2	56	qzd-2.2	50
9	50gw18-30-3	50	18	30	2900	3.0	58	qzd-3.0	50
10	50gw25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	53	qzd-5.5	50
11	50gw20-40-7.5	50	20	40	2900	7.5	55	qzd-7.5	50
12	65gw25-15-2.2	65	25	15	2900	2.2	52	qzd-2.2	50
13	65gw37-13-3	65	37	13	2900	3.0	55	qzd-3.0	65
14	65gw25-30-4	65	25	30	2900	4.0	58	qzd-4.0	65
15	65gw30-40-7.5	65	30	40	2900	7.5	56	qzd-7.5	65
16	65gw35-50-11	65	35	50	2900	11	60	qzd-11	65
17	65gw35-60-15	65	35	60	2900	15	63	qzd-15	65
18	80gw40-7-2.2	80	40	7	1450	2.2	52	qzd-2.2	65
19	80gw43-13-3	80	43	13	2900	3.0	50	qzd-3.0	80
20	80gw40-15-4	80	40	15	2900	4.0	57	qzd-4.0	80
21	80gw65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	56	qzd-7.5	80