

专业 立式无堵塞排污泵 (LW) 一台起

产品名称	专业 立式无堵塞排污泵 (LW) 一台起
公司名称	上海双解给排水设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	型号:40LW15-30-2.2 材质:铸铁 性能:不阻塞
公司地址	上海.金山区亭林镇南亭公路5305号
联系电话	86-02154375650 18616302865

产品详情

型号	40LW15-30-2.2	材质	铸铁
性能	不阻塞	原理	离心泵
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
排出口径	40 (mm)	扬程	30 (m)
转速	2900 (r/m)	功率	2.2K (w)
效率	18%	品牌	上海双解
流量	15 (m3/h)	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮数目	1		

产品概述
该系列排污泵是引进联邦德国abs制泵公司先进技术，通过吸收、转化研制而成，各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单（双）通道叶轮，排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒，动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置，材质为铸铁和不锈钢。
产品用途
1、企业单位废水排放；2、城市污水处理厂排放系统；3、地铁、地下室、人防系统排水站； 4、医院、宾馆、高层建筑污水排放；5、住宅区的污水排水站；6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放； 7、自来水公司的给水装置；8、养殖厂污水排放几农村农田灌溉；9、勘探矿山及水处理设备配套； 10、水利工程给水排水。
型号意义
例如：200lw400-30p 200-排出口直径（mm）lw-直立式排污泵 400-额定流量（m ³ /h）30-额定扬程（m）p-材质为不锈钢 包装：木箱包装

交货期：5个工作日内

售后服务：质量保证18月；全国各个地区技术人员永久上门维护以及保修。

性能参数

lw型立式排污泵性能参数									
1	25lw8-22-1.1	25	8	22	2825	1.1	38.1	qzd-1.1	/
2	32lw12-15-1.1	32	12	15	2825	1.1	40	qzd-1.1	/
3	40lw15-15-1.5	40	15	15	2840	1.5	45.1	qzd-1.5	40
4	40lw15-30-2.2	40	15	30	2840	2.2	18	qzd-2.2	40
5	50lw20-7-0.75	50	20	7	1390	0.75	54	qzd-0.75	40
6	50lw10-10-0.75	50	10	10	1390	0.75	56	qzd-0.75	50
7	50lw20-15-1.5	50	20	15	2840	1.5	55	qzd-1.5	50
8	50lw15-25-2.2	50	15	25	2840	2.2	56	qzd-2.2	50
9	50lw18-30-3	50	18	30	2880	3.0	58	qzd-3.0	50
10	50lw25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	53	qzd-5.5	50
11	50lw20-40-7.5	50	20	40	2900	7.5	55	qzd-7.5	50
12	65lw25-15-2.2	65	25	15	2840	2.2	52	qzd-2.2	50
13	65lw37-13-3	65	37	13	2880	3.0	55	qzd-3.0	65
14	65lw25-30-4	65	25	30	2890	4.0	58	qzd-4.0	65
15	65lw30-40-7.5	65	30	40	2900	7.5	56	qzd-7.5	65
16	65lw35-50-11	65	35	50	2930	11	60	qzd-11	65
17	65lw35-60-15	65	35	60	2930	15	63	qzd-15	65