

自吸无堵塞排污泵 ZW型 一台起

产品名称	自吸无堵塞排污泵 ZW型 一台起
公司名称	上海双解给排水设备有限公司
价格	1940.00/台
规格参数	品牌:上海双解 型号:ZW50-20-12 材质:铸铁
公司地址	上海.金山区亭林镇南亭公路5305号
联系电话	86-02154375650 18616302865

产品详情

品牌	上海双解	型号	ZW50-20-12
材质	铸铁	性能	不阻塞
用途	污水泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	20 (m3/h)	叶轮数目	1
扬程	12 (m)	汽蚀余量	2.5 (m)
轴功率	2.2 (kW)	吸入口径	50 (mm)
排出口径	50 (mm)		

产品概述
zw型自吸式无堵塞排污泵是工程技术人员吸收国内外技术，结合我国机电行业的实际情况而研制成功的，该泵通过叶轮和泵体的新颖结构，集自吸和无堵塞排污于一身，即可象一般清水自吸泵那样不需按底阀，不需引灌水，又可抽吸含有大颗粒固体块，纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。材质分为铸钢、铸铁、不锈钢（参照ih型泵的材质表）
产品特点
zw型自吸式排污泵，又称固液泵或杂质泵。该系列泵水力设计独特，叶轮是缩在单独的叶轮室内，连接叶轮室的是压水室，当叶轮旋转时，泵内液体产生强烈的轴向涡流作用，使进口造成真空，出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出，所以它的流道是完全畅通的，其排污效果是其他自吸式排污泵无可比拟的。
产品用途
可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。它是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质最理想的杂质泵。
型号意义

例如：100zw80-20pb 100-进口直径（mm） zw-自吸式无堵塞排污泵 80-额定流量（m³/h） 20-额定扬程（m） p-材质为不锈钢（304、305、306、307、316、316l） b-配防爆电机

包装：木箱包装

交货期：5个工作日内

售后服务：质量保证18月；全国各个地区技术人员永久上门维护以及保修。

自吸无堵塞排污泵性能参数

zw型自吸式排污泵性能参数									
型号	流量	扬程	功率	电压	口径	重量	噪音	转速	材质
zw25-8-15	8	15	2.2	2900	45	2.0	5.5	3	100
zw32-5-20	5	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
zw32-10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
zw32-9-30	9	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
zw40-10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
zw40-20-15	20	15	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
zw40-15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
zw50-10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
zw50-20-12	20	12	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
zw50-15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
zw50-20-35	20	35	5.5	2900	48	2.5	5.5	3	150
zw65-30-18	30	18	4	1450	45	2.5	5.5	3	200
zw65-25-30	25	30	5.5	2900	50	3.0	5.5	3	20
zw65-25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
zw65-40-25	40	25	7.5	1450	50	3.0	5.5	2	200
zw65-65-25	65	25	11	2900	52	3.0	5.5	2	240