

液下排污泵 (YW型) 一台起

产品名称	液下排污泵 (YW型) 一台起
公司名称	上海双解给排水设备有限公司
价格	1320.00/台
规格参数	型号:50YW18-30-3 材质:铸铁 性能:不阻塞
公司地址	上海.金山区亭林镇南亭公路5305号
联系电话	86-02154375650 18616302865

产品详情

型号	50YW18-30-3	材质	铸铁
性能	不阻塞	原理	离心泵
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
排出口径	50 (mm)	扬程	30 (m)
转速	2900 (r/m)	功率	3 (w)
效率	56%	品牌	上海双解
流量	18 (m3/h)	叶轮结构	封闭式叶轮
叶轮数目	单级		

液下排污泵产品性能

第二代yw系列液下排污泵以耐用、易用、稳定可靠以及免维护为设计目标，具有如下特点：1. 耐腐、耐污、抗堵塞流道宽敞平滑，可输送为泵口径约50%的固体颗粒。电机不潜水，无水下电缆，可输送和抽吸温度为80 及以下的污水。

2、易用、安全、寿命长 叶轮淹没在液体中，启动方便。

可根据用户要求配液位自动控制柜，以液位来控制泵的启、停，无须专人看管。3、稳定可靠泵液深泵为立式结构，泵运转平稳，无振动，噪音低。液下深度完全可根据用户要求生产。

液下排污泵产品用途

用于输送带颗粒、纤维的工业污水、城市生活污水或雨水、清水。也可用于某些化工流程。

包装：木箱包装

交货期：5个工作日内

售后服务：质量保证18月；全国各个地区技术人员永久上门维护以及保修。

液下排污泵性能参数

yw液下式排污泵性能参数										
序号	型号	口径	扬程	功率	流量	电压	重量	噪音	材质	备注
1	25yw8-22-1.1	25	8	22	2825	1.1	38.1	qzd-1.1	/	
2	32yw12-15-1.1	32	12	15	2825	1.1	40	qzd-1.1	/	
3	40yw15-15-1.5	40	15	15	2840	1.5	45.1	qzd-1.5	40	
4	40yw15-30-2.2	40	15	30	2840	2.2	18	qzd-2.2	40	
5	50yw20-7-0.75	50	20	7	1390	0.75	54	qzd-0.75	40	
6	50yw10-10-0.75	50	10	10	1390	0.75	56	qzd-0.75	50	
7	50yw20-15-1.5	50	20	15	2840	1.5	55	qzd-1.5	50	
8	50yw15-25-2.2	50	15	25	2840	2.2	56	qzd-2.2	50	
9	50yw18-30-3	50	18	30	2880	3.0	58	qzd-3.0	50	
10	50yw25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	53	qzd-5.5	50	
11	50yw20-40-7.5	50	20	40	2900	7.5	55	qzd-7.5	50	
12	65yw25-15-2.2	65	25	15	2840	2.2	52	qzd-2.2	50	
13	65yw37-13-3	65	37	13	2880	3.0	55	qzd-3.0	65	
14	65yw25-30-4	65	25	30	2890	4.0	58	qzd-4.0	65	
15	65yw30-40-7.5	65	30	40	2900	7.5	56	qzd-7.5	65	
16	65yw35-50-11	65	35	50	2930	11	60	qzd-11	65	
17	65yw35-60-15	65	35	60	2930	15	63	qzd-15	65	