

电动隔膜泵 一台起

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 电动隔膜泵 一台起 |
| 公司名称 | 上海双解给排水设备有限公司 |
| 价格 | 3800.00/台 |
| 规格参数 | 材质:铸铁 用途:化工泵 性能:无泄露 |
| 公司地址 | 上海.金山区亭林镇南亭公路5305号 |
| 联系电话 | 86-02154375650 18616302865 |

产品详情

| | | | |
|-------|--------------|------|----------|
| 材质 | 铸铁 | 用途 | 化工泵 |
| 性能 | 无泄露 | 泵轴位置 | 卧式 |
| 驱动方式 | 电动 | 叶轮数目 | 单级 |
| 允许颗粒值 | 2.5 (mm) | 吸程 | 4 (m) |
| 出口压力 | 0.3 (Mpa) | 扬程 | 30 (m) |
| 品牌 | 上海双解 | 型号 | DBY-25 |
| 流量 | 3.5 (m3/h) | | |

产品概述

dby型电动隔膜泵对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wlldenpvmps、美国的mariowpumps相近。泵材质有铸铁、铝合金、不锈钢，隔膜采用丁腈橡胶、氯丁橡胶、聚四氟乙烯及f46(聚全氟乙丙烯)等满足不同用户的需求。

产品特点

dby型电动隔膜泵具有下列特点：一、不需灌引水，自吸能力达7米以上。

二、通过性能好，直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。三、由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开，所以介质绝对不会向外泄漏；且泵本身无轴封，使用寿命大大延长；根据不同介质，隔膜可分为氯丁橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶、聚四氟已烯、特氟龙（f46）等，可以满足不同客户的要求。四、泵体介质过流部分，可根据用户要求不同，分为铸铁、不锈钢、衬胶、铝合金，电机可分普通电机、防爆电机、减速电机和电磁调速电机。

产品用途

- 1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果浆、巧克力等。
- 2、泵吸油漆、树胶、颜料。
- 3、粘合剂和胶水等全部钟类可用泵吸取。

- 4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
- 5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。
- 6、泵吸各种污水。
- 7、泵吸各种乳剂和填料。
- 8、用泵为油轮、驳船清仓吸取仓内污水。
- 9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
- 10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。
- 11、泵吸水泥灌浆及灰浆、各种橡胶浆。
- 12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
- 13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。

dby型电动隔膜泵性能参数

| dby-10 | 0.5 | 3 | 30 | 3 | 1450/0.55 | 90 | 150 | |
|---------|------|-----|----|---|-----------|----|-----|--|
| dby-15 | 0.75 | 3 | 30 | 3 | 1450/0.55 | 90 | 150 | |
| dby-25 | 3.5 | 4 | 30 | 3 | 1450/1.5 | 90 | 150 | |
| dby-40 | 4.5 | 4 | 30 | 3 | 1450/2.2 | 90 | 150 | |
| dby-50 | 6.5 | 4.5 | 30 | 3 | 1450/4.0 | 90 | 150 | |
| dby-65 | 8 | 4.5 | 30 | 3 | 1450/4.0 | 90 | 150 | |
| dby-80 | 16 | 5 | 30 | 3 | 1450/5.5 | 90 | 150 | |
| dby-100 | 20 | 5 | 30 | 3 | 1450/5.5 | 90 | 150 | |