

台湾炮塔式M3号铣床 单臂铣床

产品名称	台湾炮塔式M3号铣床 单臂铣床
公司名称	苏州晶明机床设备销售服务公司
价格	.00/个
规格参数	类型:单臂铣床 型号:M3 重量:1200 (kg)
公司地址	中国 江苏 苏州市 江苏省苏州市相城区元和镇阳澄湖中路218号
联系电话	86 0512 67033349 13584916577

产品详情

类型	单臂铣床	型号	M3
重量	1200 (kg)	主电机功率	0.75 (kw)
主轴转速范围	4540 (rpm)	工作台尺寸	254*1270 (mm)
主轴锥孔锥度	R8	T型槽数目	3
控制形式	人工	布局形式	立式
作用对象	五金	作用对象材质	金属
适用范围	通用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

机床型号	m3	m4	m5	m6
工作台面积	254*1270	254*1270	254*1370	305*1370
工作台行程	300*400*400	300*400*400	300*400*430	375*435*530
主轴锥度	r8	r8	nt30	nt40
主轴转速	16速			
主轴行程	127			
主轴低速rpm	66、110、175、270、550、930、1460、2270			
主轴高速rpm	132、220、350、540、1100、1860、2920、4540			
槽数x宽	1x16			
电压	220/380/415			
机头电机	3hp	3hp	5hp	5hp
最大工作重量	300kg	300kg	300kg	350kg
滑枕行程	510	510	650	650
主轴中心至床身	120/700	120/700	120/720	310/100
主轴端至工作台	55/430	100/460	100/500	100/580

净重

1100kg

1300kg

1450kg

1500kg

本机结构紧凑，体积小，灵活性高，铣头能左右回转90度，前后回转45度，滑枕不仅能前后伸缩，并可在水平面内作360度回转，大扩大了机床的有效工作范围。

机台采用高级米汉纳铸铁，结构刚强，不变形，稳定性佳，主轴采用铬钼合金制作，经调质热处理精密研磨后，配以精密及斜角滚珠轴承作何，切削力强，精度特佳。

三轴角牙座螺母采用高级青铜制作，耐磨性佳，使用年限长。

所用机台均采用宽轨设计，大大提升了加工时的稳定性。

x、y轴滑道贴附turciter、耐磨片、操作轻巧、磨损率低、经久耐用。

配备手动油泵，对工作台、升降台集中润滑。

配备改进型电气箱和控制器，配有24v、110v、220v输出插座。

主轴可选用nt30。

本机为双方轨承重大。