

优质中走丝线切割KD3240H

产品名称	优质中走丝线切割KD3240H
公司名称	苏州晶明机床设备销售服务公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:德凯 型号:KD3240H 适用行业:航空
公司地址	中国 江苏 苏州市 江苏省苏州市相城区元和镇阳澄湖中路218号
联系电话	86 0512 67033349 13584916577

产品详情

品牌	德凯	型号	KD3240H
适用行业	航空	最大切割厚度	400 (mm)
最大加工速度	180 (mm/min)	最大加工电流	7 (A)
表面粗糙度	1.2 (um)		

环保型中走丝线切割机主要特点：

- 1.机床配置集中供油系统；
- 2.运丝采用变频器控制无极可调；
- 3.大容量数据库，方便用户随时调用和存储；
- 4.冷却系统采用大容量水箱，三层高效过滤；
- 5.线架为c型垂直升降结构形式，钼丝的张力均匀；
- 6.机床运动部件采用精密滚珠丝杆、精密直线导轨；
- 7.加工机头带有专有导丝机构，最佳表面粗糙度ra 1.2um；
- 8.凭借着windows强大的网络功能，可实现数据交流和远程控制；
- 9.机床铸件体都采用树脂砂铸造技术铸造,两次高温退火处理,确保机床精密度的恒久不变;
- 10.采用hf编控一体化软件，系统操作平台windows，可嵌入式的控制系统，实现与多种设计软件无缝连接；

环保型钢性精密中走丝线切割机床

机床型号单位kd3240hkd4560h

工作台行程 mm 320 × 400

工作台尺寸 mm 420 × 600

最大气割厚度		mm	400
最大切割锥度（选配）		mm	6度/80
加工精度	八角	mm	0.015
	锥度	mm	0.03
最大切割速度		mm ² /min	180
最高光洁度		um	.12
钼丝范围		mm	0.14-0.2
最大加工电流		a	7
额定功率		kw	<2
电压		v/hz	380/50
最大承载重量		kg	300

机床重量	kg	1600
机床外形尺寸	mm	1545 × 1250 × 1860

豪华型配置

- | | | | | |
|-----------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 01.仿慢走丝机型 | 02.陕西军工厂铸件 | 03.台湾abba直线导轨 | 04.p3级滚珠丝杆 | 05.自动加油装置 |
| 06.主轴自动升降 | 07.特制稳丝装置 | 08.两轴光栅尺（选配） | 09.特制宝石水嘴（选配） | 10.15寸液晶彩显 |
| 11.工业级计算机 | 12.台湾变频器 | 13.软件编程一体化系统 | 14.仿慢走丝水箱长时间不换水 | 15.usb数据交换 |